

供应JRK#160三防一体化弹性防水防腐涂料

产品名称	供应JRK#160三防一体化弹性防水防腐涂料
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-56 固体含量:70
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

一、 产品介绍：JRK

三防一体化弹性防水防腐涂料，掺入无机填料及各种助剂配制而成的单组份乳液型、高分子的理想环保防水防腐涂料。

二、 产品优点：1

、施工方便：产品为单组份

，施工无须加其他材料，可涂刷、喷涂或滚涂。2

、可渗入基底，与基底牢固粘，具

有良好的防水、防腐及防渗透性。3

、成膜速度快可在潮湿基层上施工。4

、本产品无毒、无味、阻燃，可用于各种食用水池或饮水工程的防水，且可根据需要配成各种彩色涂层

。

三、 适用范围：1

、地下建筑工程各部位的防水防腐

，如结构底板、侧墙，护土墙等；2

、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；3

、输水及贮水建筑物，如食用水池、

水塔等自来水管的防水工程；4

、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、内外墙；5、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

四、

、使用方法：使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜。

五、 施工要点：爱迪斯防水让生活更完美1

、基面处理必须要平整

干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。2

、涂料涂刷层次一般为四道工

序，涂刷时要横纵、均匀涂刷，不得漏刷。3

、进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则在***后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。4、理论材料用量：厚度 1mm 为 1.2~1.5kg/ m²。

、注意事项：1

、水泥砂浆保护层应避免及尖锐颗粒，以免施工时损伤防水涂层。2、本产品宜在 5

以上的温度施工，涂料使用时先将其搅拌均匀，不得任意加水。3

、本产品密封储存于干燥阴凉处，保质期为一年。八、产品包装：产品包装为 50kg/ 桶