

# 供应RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料

产品名称	供应RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:HC-62 固体含量:70
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

## 产品详情

RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料是吸收国外先进技术开发的。由有机涂料和无机粉料复合而成的双组分防水涂料，是一种既具有有机材料弹性高又有无机材料好等优点的新型耐久性[防水材料](#)，除覆层可形成高强坚韧的防水涂膜，并可根据需要配制彩色层。

一、主要特点 1.能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;  
2.涂层坚韧高强、耐水性、耐候性、耐久性优异; 3.可加颜料，以形成彩色涂层;  
4.无毒、无味、无污染、施工简单、工期短; 5.在立面、斜面和顶面上施工不流淌;  
6.耐高温140℃，尤其适用于道路桥梁防水; 7.与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。 二、施工条件不能在0℃以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则影响成膜。

三、施工范围 RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、硬塑料、玻璃、石膏板、泡沫板、沥青、橡胶、SBS、APP、聚氨酯等基面上施工，对于新旧建筑物及构筑物(例:房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等)均可使用。同时，RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料按液料:粉料=10:15-20调成腻子状，也可用作粘结密封材料。 四、可用时间 在液:粉:水=10:7:2，环境温度为20℃的露天条件下，涂料可用时间约3小时，现场环境温度低，可用时间长些;反之短些。料过时稠硬后，不可加水再用。 五、干固时间 在液:粉:水=10:7:2，环境温度为20℃的露天条件下，涂层干固时间约3小时。现场环境温度低、湿度大、通风差，干固时间长些;反之短些;在特别潮湿又不通风的环境中，干固时间会很长，甚至不干。

六、涂层颜色 RJ-1型聚合物——水泥基复合防水涂料的本色为半透明乳白色，加粘液料重量5%-10%的颜料。可制成各种彩色涂层，颜料应选用中性的无机颜料，建议选用氧化铁系列，选用其它颜料须先经试

验适用后方可使用。

七、材料包装、存放、保存期 液料每桶50kg，25kg。须存放在5 以上的阴凉处;粉料每箱3袋，每袋25Kg，须存放在干燥处。液料的保质期为6个月，粉料保质期3-6个月。