

# 耐高温纤维素盘根

产品名称	耐高温纤维素盘根
公司名称	廊坊旗正保温材料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:旗正 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县工业区
联系电话	0316-8195066 17733618991

## 产品详情

碳素盘根 1，由碳纤维(俗称“预氧丝”)或碳纤维，经纺织、浸渍聚四氟乙烯乳液而成。

二、性能与特点 1、适用一般工况条件下的动密封部位。  
2、碳纤维盘根可用在带少量颗粒结晶的介质中。 3、导热性良好。

三、使用范围 1、使用温度：~260 (不浸四氟的碳纤维盘根可在800 以内安全使用)  
2、使用压力： 10.0MPa 2、适用介质的PH范围：1-10 产品尺寸：3×3mm-50mm×50mm

## 产品介绍

### 碳素盘根

耐高温纤维碳素盘根适用范围：碳素纤维盘根适用酸和碱等腐蚀液体、有机溶剂等，应用于石油、化工、化纤、采煤、发电、冶金等工业领域的法兰、阀门、反应釜、泵的密封。

特点：碳素纤维盘根具有优良的热传导性、耐磨性、化学稳定性，而且机械强度高、启动扭矩小，故此不会对泵轴造成损伤，使用寿命长，是各种动、静密封的理想材料。

技术参数：温度：-200+350；压力：30MPa；化学耐性：PH值1-14

设备：泵，阀，反应釜，法兰 行业：化学、石油、化纤、采煤、发电、冶金等行业设备中。

介质：酸和碱等腐蚀液体、有机溶剂等。芳纶纤维盘根产品规格：

3×3mm--50×50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。碳素纤维盘根的技术参数：

项目 ITEM 旋转泵 Rotating 往复泵 Reciprocating 静密封 Static 工作压力 Pressure Psi bar Kg/cm<sup>2</sup> 30100200

转速 Shaft speed M/s 302 密度 Density g/cm<sup>3</sup> 1.8 温度 Temperature C -200+350 PH值 PH range PH值 1-14 电话

0316--8195088 手机 18131631799