

# 南平美孚佳高SHC 226E合成冷冻机油优质商家

产品名称	南平美孚佳高SHC 226E合成冷冻机油优质商家
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:埃索 型号:NT1017
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

## 产品详情

### 特点和优点

美孚SHC齿轮OH系列润滑油为美孚SHC品牌产品的一员。这些科学设计的合成润滑油表明了本公司不断致力于采用先进技术，提供杰出的润滑油产品。美孚SHC齿轮OH系列润滑油提供的好处无法与矿物类股，特别是在极端高温和低温的运行条件。

我们的配方科学家采用专利的添加剂系统结合强化的基础油，以提供出色的EP和抗磨损性能，保护设备，即使在高负载的情况下。具体功能和美孚SHC齿轮OH系列润滑油的潜在好处包括：

### 特征优点及潜在效益

杰出的承载和抗磨性能有助于延长齿轮寿命，降低维护成本

高粘度指数无故障运行在很宽的温度范围内特别是在极低的温度下。

低牵引力特性有助于提高齿轮的效率和降低工作温度，导致降低运营成本

杰出的热/氧化性和产品寿命长有助于减少润滑剂的消耗，从而可以降低产品和改变出成本

浅色有助于之前检查的需要降至(最)低齿轮清洗，这可以减少维护成本

优点美孚齿轮油600系列油品具有以下优点：?油品寿命较长，从减少氧化和石油退化造成的-和更低的油体温度?减少牙齿磨损，由于优异的承载性能?增强抗锈蚀和铜轴承金属腐蚀?良好的润滑水存在时，由于标记的抗乳化液的形成和标记抗泡沫性能?较小的齿轮箱，可用于给定的传输载荷?降低功耗由于降低摩擦系数?库存减少是由于广泛的应用范围?无铅添加剂技术减少了对健康和环境的危害?降低维护和维修成

## 本得到提高营业利润

应用美孚齿轮油600系列润滑油推荐用于密闭的工业齿轮的循环或飞溅式润滑在散装油经营温度高达110。(最)低油温由倾点支配。这些油还可以令人满意地混合，但一个合适的加热器将是必要的重质(原)油在环境温度，并也为低于18 的较轻的。非齿轮应用美孚齿轮油600系列产品包括：联轴器，螺钉和重仓平原轴承在低速下运行。注意：对于蜗轮在散装油温高于95 ° C -美孚格高或美孚SHC 600系列产品应该被使用。

## 应用范围美孚拉士力 800

系列空压机油被推荐用于单级或多级空压机，但不推荐用于呼吸应用空压机。本产品对排放温度高达200oC

的连续高温操作特别有效，适用于往复式与回转式空压机，其中较低粘度等级主要用于回转式压缩机。

拉士力 800 系列空压机油推荐用于曾出现过度油品降解、不良阀门性能或形成严重积垢的机械。

本系列产品与压缩机内的所有金属相容，并与矿物基油润滑剂相容，但混合使用会降低该产品的性能。

美孚拉士力 800 系列空压机油与氟化烃、硅胶、氟硅胶、聚硫、氟橡胶、特氟隆及高腈丁腈橡胶 NBR

(丙烯腈含量高于 36%) 等制做的密封材料相容。不推荐的密封材料包括低腈丁腈橡胶 NBR

(丙烯腈含量低于 30%)、天然和丁基橡胶、氯丁橡胶、聚丙烯、苯乙烯/丁二烯和氯磺化聚乙烯。

美孚拉士力 800 系列不会影响耐油涂料，但不推荐用于漆料、清漆、pvc 材料和丙烯酸涂料。

美孚拉士力 800 系列空压机油特别适用于以下类型的压缩机：所有类型的空压机，但特别推荐用于往复式空压机在严苛条件下操作的空压机使用矿物基润滑油时曾出现润滑油过度降解的多级压缩机可用于汽缸和曲轴箱的润滑含有重要齿轮和轴承的压缩机系统用于固定式和移动式压缩机