

# WS1151GPWS3351GP电容式压力变送器

产品名称	WS1151GPWS3351GP电容式压力变送器
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	1280.00/件
规格参数	品牌:施迈赛 型号:WS3351GP 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

## 产品详情

WS1151GP WS3351GP电容式施迈赛压力变送器

WS1151GP电容式压力变送器 上海施迈赛电器有限公司 WS3351GP电容式智能压力变送器

WS1151GP电容压力变送器在工业生产和工艺流程中用来测量液体、气体和蒸汽的压力、绝对压力和负压等参数，然后将其转换成4-20mA，DC信号输出。并且广泛应用于石油化工、电力、冶金、环保、食品、轻纺、造纸酿酒等行业的各个领域，深受广大用户欢迎！

WS3351GP智能压力变送器设计原理先进、品种规格齐全、安装方式简便等，在适合国内自动化水平的不断提高和发展该产品除了设计小巧精致以外，更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。

电源电压 12-36VDC

输出信号 二线制4-20Madc

测量介质 液体气体蒸汽

范围 0-1.3-40370kPa

精度等级  $\pm 0.25\%$

正、负迁移 正负迁移后，其量程上下均不得超过量程的极限

最大负迁移为最小调校量程的600%

最大正迁移为最小调校量程的500%

静压和差压极限 不超过规定最大压力的1.15倍，变送器不会损坏

湿度 0-100%

容积变化量 小于0.16cm

安装位置影响 最大可产生0.25kPa的零误差，但可校正，对量程无影响

测量本体相对法兰转动无影响

结构材料 碳钢镀镍

关键液体 硅油

上海施迈赛电器有限公司

@1999-2016

优先传真询价

谢谢配合

电源电压： 12-45VDC 通常24VDC

220V AC

指示表： 指示式线性指示0-100%刻度及LCD液晶显示

温度范围 -20 -+80

性能优异： 精度0.075%FS-0.5%FS

差压 校验量程从0-100%RH

压力 校验量程从0.167psia至4000psia

表压 校验量程从2.5inH2O至2000psi

阻尼 充硅油时，在0.2s到1.67s之间可调

精度高、稳定性好；二线制（特殊可为三线制）；固体元件，接插式印刷线路板；小型、重量轻、坚固抗震；量程、零点外部连续可调；正迁移可达500%；负迁移可达600%；阻尼可调，单向过载保护性好；无机械可动部件连续可调；全系列统一结构，零部件可选择；接触介质的膜片材料可选择316L、TAN\H AS-C\MONEL等耐腐蚀材料；智能HART现场总线协议。

隔离膜片：316不锈钢，哈式合金C-276，蒙乃尔合金，钛或钽

法兰和接头：316不锈钢，哈式合金C或蒙乃尔合金

排气/排液阀：316不锈钢，哈式合金C，蒙乃尔合金

灌注液：硅油或惰性油 电子壳体材料：低铜铝合金 螺栓：316不锈钢