

原装供应Mobil EAL Arctic 68

产品名称	原装供应Mobil EAL Arctic 68
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:道达尔 型号:YF1179
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

产品详情

美孚SHC624齿轮油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出，从而提高顾客的生产率。这些以科学方式研制的油品以高粘度指数的基础油，加上独特的、专利的添加剂配制，使该系列产品能在大大超出矿物油的能力范围之外的高、低温极端使用条件下，显示其杰出的性能。本系列产品即使在负荷极重的齿轮和受高剪切作用力的轴承里，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。美孚为了克服润滑油经受高温的问题，我们的产品配方科学家为美孚SHC624齿轮油精选具有卓越的高温/抗氧化潜能的专利基础油。为了尽量提高基础油的效益、获得卓越的油品寿命、控制沉淀物的形成、提升热/氧化稳定性和化学降解性，我们的配方专家也选用了特别的添加剂。该配方具有优异的低温流动特性，是矿物油产品所不能匹比的，特别适用于偏远的、低环境温度应用。

由于液体摩擦力低，则工作温度也较低，因而提高了齿轮的效率，达到降低动力耗损的结果。这也使零件的寿命延长、设备的设计较经济。美孚SHC

600所采用的基础油与抗氧化添加剂配合极佳，因此抗氧化、抗油泥形成等性质卓越，特别是在高温时。在本系列产品中使用的添加剂组分，也具有优异的抗锈蚀、抗腐蚀功能，极佳的抗磨损、破乳化、控制泡沫及空气释放性，还与多种金属相容。美孚SHC

600系列润滑油也与通常以矿物油润滑的油封，以及设备中采用的其他结构材料相容。美孚SHC 600系列润滑油所采用的尖端技术，使举世种类繁多的设备使用者，都必选本系列产品。当初被认为解决高温难题的本系列产品，却因为它们广泛的优异性能，如今在许多工业应用被采用。

美孚车用1 SHC 75W-90

特点和优点今天的技术已经极大地通过创新的传动系统设计改进的公路和非公路设备在负荷，扭矩，速度和控制重型的表现能力。

这些设计改变和增加润滑剂的要求，提供更高水平的性能，提高生产率，并降低了运行成本。对于重型终传动，摩擦控制，磨损保护，热稳定性，剪切稳定性，防锈和防腐蚀和密封保护等功能，一定是(最佳)的平衡以延长齿轮和密封件的使用寿命，运行平稳，提高了燃油经济性，以及在宽范围的应用的高负荷高转矩能力。美孚车用1 SHC

75W-90的设计，以提供卓越的性能和降低总润滑油相关的运营成本在现代重型传动系统。
主要优势包括：

特征

优点及潜在效益

卓越的热稳定性和抗高温氧化
长齿轮和轴承寿命，由于(最)小的存款

密封寿命长

杰出的防止低速/高扭矩磨损，剥落，以及对高速进球 增加的负载承载能力。

降低维护成本，延长设备寿命

优良的抗剪切稳定性
在严酷的工作条件，以防止磨损保留粘度和油膜强度

优良的防锈，染色，并腐蚀保护铜及其合金的 改进的同步器的性能和长部件寿命

增强摩擦特性
燃油经济潜力和改进shiftability

杰出的低温流动性与矿物油 减少磨损，易于启动 -
即便是在极地条件

宽多用途能力
一种润滑剂用于重型手动传动和后轴

良好的抗泡沫
保持油膜强度，有效润滑

兼容典型的汽车密封件和垫圈 (最)小的泄漏，并减少污染

应用笔记

聚亚烷基二醇 (PAG) 基润滑剂