

德锐重机烘干机褐煤烘干机

产品名称	德锐重机烘干机褐煤烘干机
公司名称	巩义市德锐机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:德锐 型号:QI1107
公司地址	中国河南郑州巩义市河洛路中段（滨河路交汇处）
联系电话	13592699388

产品详情

烘干机在风机的抽力作用下，外面新鲜冷空气直接通过进风口与加热器热交换后变成干燥的热空气，然后与滚筒中翻滚的衣物进行热交换后被排出机体，而滚筒中的衣物，在干燥热空气作用下水分逐步蒸发并烘干。由于衣物中水分蒸发需要吸收和消耗热能，因此烘干机排风温度随着衣物中水份减少而逐步升高。主要存在问题是加热器外露散热及机壳散热浪费大，蒸汽压力波动对能耗影响很大。

在褐煤烘干机生产过程中，一是要稳定地维持一定的热源温度，并控制来料的均匀性，以此达到较高的烘干率。二是要注意烘干褐煤熟料的提升和翻滚情况，判断褐煤烘干机设备筒内温度是否适当，定期检测褐煤烘干熟料粒度，要求颗粒细小均匀。三是定期查看褐煤烘干机设备筒体，保证烘干机筒皮平整、倾斜度适中才能实现更安全运转。切实掌握褐煤烘干机热源变化情况，便于及时而又准确地加减燃料。四是看褐煤烘干机设备废气温度，使其波动范围愈小愈好。

同等条件下能够提供更快速的干燥物料，在生产中注意操作技巧，这样才能一次性将物料烘干处理之后完全达到要求和标准。

酒糟烘干机结构及工作原理：

我国啤酒厂大量的副产物中产量大的是湿啤酒糟，但湿酒糟易变质，因此在运输和贮藏中易污染环境，近年来，不少啤酒厂开始对啤酒副产物进行深加工，这样既可减少环境污染，又能增加经济效益，郑州德锐机械有限公司生产的啤酒糟烘干机可快速将水分含量在85%左右的湿啤酒糟经过脱水、烘干至水分含量在10%左右的干品，目前该套设备已在国内多家啤酒企业、饲料加工企业投入使用，并创造出可观的经济效益。酒糟烘干机主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配

电柜构成；脱水后的湿啤酒糟进入干燥机后，在烘干滚筒内均布的抄板翻动下，内均匀分散与热空气充分接触，加快了烘干传热、传质。在烘干过程中，啤酒糟在带有倾斜度的抄板和热介质的作用下，至酒糟烘干机另一段星形卸料阀排出烘干成品。