

景观型移动环保厕所供应厂家

产品名称	景观型移动环保厕所供应厂家
公司名称	大连浦项环保设备有限公司经销部
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市金州区三里桥红塔工业区
联系电话	0411-39909173

产品详情

一、概述；脚踏打包生态厕具是本公司的一种环保厕具，适用于供水设施不便的情况下的公共厕所，符合人们在公共场所使用的蹲势厕具习惯。脚踏打包厕具，便后不用水冲，它使用可降解塑料袋，绕在便坑的边缘，通过厕具内机械传动装置，使粪便传送到厕具下方的储粪桶内封闭保存，避免了异味排除，

脚踏打包厕具，清洁卫生、节约水源。粪便统一处理，不污染周围环境。本产品执行 GB/T 18092 - 2000 标准。

脚踏打包厕具的外壳、面板均采用不锈钢压型、焊接加工而成，具有刚性强度好、结实耐用的特点。此厕具不需要任何电力作动力，完全采用机械传动完成所有操作过程，达到了节能环保的目的。

二、使用环境：1、环境温度：-40 -60 ；2、相对湿度： 90 % 三、主要技术参数：1

、厕具外形尺寸：长 × 宽 × 高 760 × 600 × 200 (mm) ;2、使用降解袋尺寸：1360mm

(周长) 或折径尺寸680mm;3、降解袋安装长度： 6.5 米；4、每次拉动降解袋长度：100mm；5

、储粪桶外形尺寸：直径 × 高： 400 × 395(mm);6、粪便桶允许容积：约 50L；

厕具可直接安装在固定支架上，安装时一般以面板与厕具面板相平为宜。脚踏打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过

便坑边缘放入便坑内，用脚踏动脚踏柄，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声

音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

微生物降解环保厕所技术 工作原理：排泄物进入发酵槽，排放物通过，自动开启便盆进入发酵槽，通过螺旋推进器转动将初期配料木屑和粪便混合搅拌，再依靠微生物作用，通过自动温控发酵槽，温度

达到最佳使用温度。将粪便、尿液通过我公司固液分离技术（微生物降解发酵槽排液通风装置专利号：ZL2005 2 0088516

2.) 使得粪尿分离。剩余的固体成分在微生物的作用下分解，从而达到粪便完全分解的功效，以CO₂、H₂O的气体和水的形成分离。无需清掏、清运，降解率为99%，因此这种厕所具有无污染、不用水冲、无排放物、易于管理。产品特点：本公司开发的微生物厕所是最新一代环保厕所。其领先于同行业的新技术主要表现在：1、微生物菌种：我们采用的菌种是中国科学院微生物研究所在综合分析了上述菌种后，重新研究和培育驯化的最新一代菌种。它的分解能力比引进的菌种要快2-3倍。实验表明，同等容量的（100人次）排泄物，同行业使用的菌种要12-20个小时才能降解完成；而我们采用的菌种只需4-8小时就可充分降解完成。

2、发酵槽恒湿技术：我们的发酵槽是在总结了所有的经验和教训后，有高级工程师进行了专门的设计，在槽底使用了固液分离和通风技术。使微生物始终存活在一个恒温、恒湿的环境里。大大提了使用人次和微生物及载体的使用寿命。实验数据表明，一个厕位每天使用100人次，其微生物和载体一年不用更换。在同等使用条件下而同行业目前的技术状况几乎没有超过3个月不换菌种的。

3、公司采用高智能人性化设计；我们的微生物环保厕所全部运行过程都是在微电脑控制下自动完成。管理者只需保证清洁卫生就可以。4、能够摆脱水源，无需清掏，方便管理人员的日常管理，此类产品科技含量高，特别适用于景区，城市等人口密集处。内室标准尺寸：长1.6米 × 宽1.4米（带净手盆、男用小便器）。

菌种更换时间：微生物菌种及载体平均一年左右更换。每人使用费用、日耗电量：

24小时使用：平均耗电量每厕位每24小时在3度左右。微生物型内室介绍（标准型）

内室尺寸：1.4m × 1.6m；地面：玻璃钢整体化地面，不锈钢自动开启盆，地面作防滑处理。

内室墙面：钢挂铝塑板，熟料，24丝以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。房顶：为欧文斯瓦铺顶，美观、大方；

内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、

烟灰缸；具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。外墙介绍：

进口雕花板：我公司特从日本三井公司购进其特点为：耐气候性 / 能长久保持外观；

耐久性能 / 保持稳定的强度；阻燃性 / 让人们远离火灾；隔音性 / 隔离噪音。

用户可根据周围环境，选则不同图案、不同颜色。使之与周围环境相和谐。主体框架的结构：

我公司所选用主体结构，均为国标钢材，根据房体的大小特选用国标方管

（50 - 100）焊接而成。方管经过彻底除锈后进行防腐处理，处理后的结构使用寿命均在

20年以上。这样就会延长厕所使用寿命。使整座厕所的稳定性更加增强、更加结实耐用。

产品名称：免水可冲洗全自动智能厕所

工作原理：免水可冲型生态环保厕所运用先进的固液《液态、粘浊污物综合处理装置专利号：ZL02 2 533 28.1》分离技术，使大小便分离，后经处理系统对大便进行打碎。并通过本公司研制的厕所专利制剂，对小便进行杀菌、消毒、除臭、净化后，循环使用，冲洗大便得以免水。

因作用过程，采用智能环保，节能及人性化设计，从人入厕到整个使用过程，到污物处理排放是完全智能化自动控制，排放物（粪便）可选用不同排放及处理方式 本产品执行标准：GB7959—87 排放方式：

处理后排入城市污水管网 存储排放 技术参数：电气控制方式：自动控制 单厕功率：1.2KW

水冲方式：自动冲洗 日耗电量：2 ~ 4KWh 供电方式：市电220V/50Hz 使用环保温度：-40 ~ 50

产品特点：采用智能化设计，单厕位独立的处理系统或多坑位综合处理，循环水使用，节约水资源，无臭无味达到环保节能的效果，不受使用人次限制，故障率低，且维修简单，运行成本低，无污染，适合景区、城市公共设施及车、船用厕所。

免水可冲型内室介绍（标准型）1、内室尺寸：1.4 m × 1.6 m；

2、地面：带自动冲洗的玻璃公厕盆，地面为优质大理石；

3、内室墙面：优质彩钢板，厚度均为1 mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。

4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。外墙介绍：进口雕花板：

我公司特从日本三井公司购进其特点为：耐气候性 / 能长久保持外观；耐久性能 / 保持稳定的强度；阻燃性 / 让人们远离火灾；隔音性 / 隔离噪音。用户可根据周围环境，选则不同图案、不同颜色。

使之与周围环境相和谐。主体框架的结构：我公司所选用主体结构，均为国标钢材，根据房体的大小特选用国标方管（50 - 100）焊接而成。方管经过彻底除锈后进行防腐处理，处理后的结构使用寿命均

在20年以上。这样就会延长厕所使用寿命。使整座厕所的稳定性更加增强、更加结实耐用。

产品名称：智能节水型生态环保厕所

工作原理：该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收

集小便和净手水，通过加水节水专用制剂，可以实现每

人次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。本产品执行标准：GBLT18091—92 性能参数：

电气控制方式：自动控制 使用环境：-40 ~ 50 冲水方式：自动冲洗 日耗电量:0.5W 供电方式：

市电220V/50Hz 运行成本：0.016元/人次 产品特点：1、一体化防滑地面及厕盆；2、

采用专用制剂，节水、节电效果明显；3、杀菌、无臭、无味；4、自动化适度高，使用方便；5、可以应用于车载卫生间及公厕改造；6、故障率极低，特别方便管理者的日常管理。

节水型内室介绍（标准型）1、内室尺寸：1.1m × 1.26m；2、

地面：玻璃钢整体化地面，不锈钢自动开启盆，地面作防滑处理。3、

内室墙面：优质彩钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。4、

房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；6、

具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。外墙介绍：a) 进口雕花板：

我公司特从日本三井公司购进其特点为：i. 耐气候性 / 能长久保持外观；ii.

耐久性能 / 保持稳定的强度；iii. 阻燃性 / 让人们远离火灾；iv. 隔音性 / 隔离噪音。

用户可根据周围环境，选则不同图案、不同颜色。使之与周围环境相和谐。主体框架的结构：我公司所选用主体结构，均为国标钢材，根据房体的大小特选用国标方管（50 - 100）焊接而成。方管经过彻底除锈后进行防腐处理，处理后的结构使用寿命均在20

年以上。这样就会延长厕所使用寿命。使整座厕所的稳定性更加增强、更加结实耐用。

泡沫封堵环保厕所 工作原理：泡沫封堵型卫生间的工作原理是利用发泡液混合液产生的泡沫代替厕所冲水，使用时，洁具侧壁上设有泡沫通道，泡沫厕所的压缩空气经压缩空气输送管至泡沫

激发器，使泡沫箱发出的泡沫经泡沫通道覆盖便器内侧而无臭味，使用泡沫代替水冲洁具，此系统紧靠收集净手水就可满足发泡用水，因此最大限度地节约水资源；产品特点：节约用水
用泡沫代替水来进行洗涤可节约用水。使用便利 使用时全自动洗涤，没有声音和振动，使用安全便利。防止环境污染

洗涤液的成分是可以完全融化于水的无公害洗涤剂。洗涤剂断绝了水质的污染。保护环境不排出污物和污水，所以不会污染水质，保护环境。简单的装置工程不需要下水道和净化槽，可以利用旧式洗手间改造，设置也十分简单。如把泡沫封堵装置在独立或组合住宅内设置，就更加卫生。寒冷的冬季也可以使用内置电热器，所以酷寒的冬季也不会冻裂

泡沫封堵型卫生间内室介绍（标准型）1、内室尺寸：1.4m×1.6m；2、地面：玻璃钢整体化地面，不锈钢自动开启盆，地面作防滑处理。3、内室墙面：优质彩钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。房体外墙介绍：a) 进口雕花板：我公司特从日本三井公司购进其特点为：i. 耐气候性 / 能长久保持外观；ii. 耐久性能 / 保持稳定的强度；iii. 阻燃性 / 让人们远离火灾；iv. 隔音性 / 隔离噪音。b) 铝塑板 c) 彩钢板用户可根据周围环境，选则不同材质、图案、不同颜色。使之与周围环境相和谐。主体框架的结构：我公司所选用主体结构，均为国标钢材，根据房体的大小特选用国标方管（50 - 100）焊接而成。方管经过彻底除锈后进行防腐处理，处理后的结构使用寿命均

在20年以上。这样就会延长厕所使用寿命。使整座厕所的稳定性更加增强、更加结实耐用。

微生物免水型环保厕所是结合我国国情，综合国内外先进技术，并在公司环保厕所（循环水式）的基础上研发的具有多项专利技术的系列新型生态环保产品。它利用微生物菌剂和天然调理剂，在优化条件下将粪污高效分解，令其趋于稳定和无害化，转化成为优质有机肥料融入良性生态循环的新型免水冲环保厕所。

产品特点： 高效降解：采用本公司研制的菌剂，并以源于干化植物型的调理剂为基料，在优化条件下高效分解粪污，令其趋于稳定和无害化，转化称为优质有机肥料。
节水节能：便后无需冲水，节水效益高，运行耗能低。
自动化程度高：处理系统运行自动化和入厕服务功能自动化。
移动方便占地少：本产品为整体结构，单厕间重量小于1吨，移动方便，占地小于4平方米，又不失稳固性。 性能稳定：能适应入厕人流变化，特别是能承受短时冲击负荷。

适用范围： 本产品适用于各种场所，如：· 旅游风景区、公园、寺庙；· 车站、码头、机场、高速公路；· 轮船、车载移动使用；· 大型活动应急、广场、会展中心；· 街道、居民小区、滨河；· 学校、医院、商场、商务楼、建筑工地；· 公厕改造等。

结构组成： 房体结构：采用新型建筑材料制成，具有隔热、隔音、防火作用。
微生物处理系统：主体由不锈钢反应容器和机电部分组成，位于厕间下部后方。
控制系统：由系统运行自动化控制和服务功能自动化控制组成。
洗手水系统：由卫视设备，管路系统、储液容器组成。 通风系统：厕间通气由百叶窗、排气扇自然和强制通风；消化处理系统和便器采用风机强制通风，经脱臭后排出体外。
公司可根据客户需要进行专门设计制作

厕间内配置：免水型大便器、免水型小便器、人体感应器、红外感应器、卷纸筒、烟灰缸、洗手池、衣帽钩、喷香机 使用条件： 单厕间占地面积：约3.5平方米（1820mm×2000mm） 电源：50±1Hz，AC220±22V，功率 0.5KVA/每厕间。 工作环境温度：常温（寒冷地区需选用保温型）
每日使用人次： 150人次/每厕间 洗手水设置：如需要，可直接自来水或其他卫生洁净水源，洗手污水可直接排出，导向排水系统、绿地等适排区域，或储存转移（系统已设置，随意选用）

微生物型内室介绍（标准型）

- 1、内室尺寸：1.4m × 1.6m；
- 2、地面：玻璃钢整体化地面，不锈钢自动开启盆，地面作防滑处理。
- 3、内室墙面：优质彩钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。
- 4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；
- 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；
- 6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。

二、免水可冲型内室介绍（标准型）

- 1、内室尺寸：1.4m × 1.6m；
- 2、地面：带自动冲洗的玻璃钢厕盆，地面为优质大理石；
- 3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。
- 4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；
- 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；
- 6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。

三、节水型内室介绍（标准型）

- 1、内室尺寸：1.1m × 1.26m；
- 2、地面：整体玻璃钢一体化地面，带维修口，防滑性能好，便盆为不锈钢（火车配置）；
- 3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。
- 4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；
- 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；
- 6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的要求而定。

四、免水打包型内室介绍（标准型）

- 1、内室尺寸：1.1m × 1.4m；
- 2、地面：整体不锈钢厕盆，地面为进口防滑地板（防滑、防火等优点）；
- 3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。
- 4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；
- 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；
- 6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。

五、老、弱、病、残内室介绍（标准型）

- 1、内室尺寸：1.6m × 1.6m；
- 2、地面：根据特殊要求，故地面采用高级防滑地板，老、弱、病、残专用座便器，两边带不锈钢扶手；
- 3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。
- 4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；
- 5、内室配置：设有带标准扶手的豪华节水座便器，男用小便器（符合残疾人使用标准，带扶手）、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；
- 6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。