

汉高乐泰loctite 567管螺纹密封剂

产品名称	汉高乐泰loctite 567管螺纹密封剂
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型值 范围

化学类型 甲基丙烯酸酯

外观 光滑，灰白色油膏状

比重 250C ， 1.1

粘度@250C,MPa.s(cP)

Brookfield RVF ， 方法 B

7# 转子 ， @2rpm 540,000 280,000-800,000

闪点 ， (TCC) ， 0C >93

应用介绍：

乐泰®产品567是一种用于锥形管螺纹密封的高性能密封胶。本产品是一种油膏状厌氧型化合物。与空气

隔绝的情况下，在两个紧贴的金属表面之间固化。这种化合物的高润滑性能能够防止不锈钢，铝和其它金属制管螺纹和配件的咬合。

用于工业上金属锥形管螺纹和配件(最大 5cm 2inch美制螺纹 NPT)的密封。包括用于化学处理，石油提炼，纸浆/造纸，废料处理，纺织，公用事业/发电，航海，汽车，工业设备，气体压缩和配电工业。本品还可用于工业装置中的液动系统。

使用说明:

要获得最佳性能，表面需清洁，无油脂。

螺栓需涂有足够的胶液来填满啮合螺纹，但是要确保第一个螺纹不要涂有密封胶。

利用可接受的经验安装和拧紧配件，直到装配位置合适为止。利用可接受的经验安装和拧紧配件直到装配位置合适为止。

本品在薄胶层状态下工作效果最佳（0.05mm）。

特大尺寸螺纹的间隙比较大，会影响产品的固化速度和强度。

注：

在填充和加压之前。为了确保体系具有最大的耐压和耐溶剂性能。要保证密封胶至少固化24小时，以确保固化完全。

本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

注意事项:

本品不宜在纯氧和/或富氧系统中使用，不能做氯气或其它强氧化性物质的密封材料。

(有关本产品的安全注意事项，请查阅材料安全资料(MSDS)。)

注：

在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面的场合，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。

本品通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热，塑性塑料)。

建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘接材料的相容性。