

汉高乐泰loctite 545管螺纹密封剂

产品名称	汉高乐泰loctite 545管螺纹密封剂
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

型号：545

规格：50ml

颜色：紫色

粘度（mPa.s）：9000/20000

耐压（psi）：10000

产品特点：无污染、低强度、快速固化

温度范围：-55/150

促进剂：7649/7471

产品备注：不含填料不会阻塞阀门或过滤系统

典型用途：液压、气动系统的锥形螺纹的锁固剂密封/M36以下锥螺纹。

应用介绍：

乐泰545胶水是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点，该产品在两个紧密配合的金属表面间，与空气隔绝时固化，并且可防止由于受其冲击和震动而导致的松动和泄露，本产品为特殊配方，其润滑性能够使装配简便。

乐泰545管螺纹密封剂，不污染液压系统，在轻微油渍表面上也可使用，快速固化，低强度，用于密封及锁固(带锥形螺纹接头的)高压液压动力系统，M36以下锥螺纹(NPT)，它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。

使用说明:

预处理：先用纱布或刷子以丙酮或三氯乙烯溶剂清洗粘接面2次，以去除油污。

施胶：施胶在粘接面上，应适当使粘接面进行相对运动，以保证胶层均匀，不漏胶。

固化：擦去余胶，30分钟初步定位，24小时后，可达到最大粘接强度。

促进剂：若与促进剂LOC-7649或LOC-7471配合使用，可有效缩短固化时间。

注意事项:

禁止烟火、远离幼童、当心日照

- 1.使用后拧紧，存放在阴凉干燥儿童触及不到的地方。
- 2.如不慎滴入眼睛，立刻用大量水清洗，并就医。