

汉高乐泰loctite515平面密封剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 汉高乐泰loctite515平面密封剂 |
| 公司名称 | 常州加全行电子商务有限公司 |
| 价格 | 1.00/支 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼 |
| 联系电话 | 0519-82230090 18915082220 |

产品详情

参数信息：

颜色：荧光紫黑色

最大间隙填充：0.25mm

粘度 (mPa.s) : 150.000/375.000

温度范围: (-54) 至149

固化速度 (全固) : 24小时

推荐促进剂：7649/7471

相对密度:1.1

包装规格：50ML管装

典型用途：厌氧平面密封、通用型

应用介绍：

LOCTITE汉高乐泰515胶水，乐泰515平面密封厌氧胶，通用型，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰，允许法兰在工作时有微小的位移。

使用说明:

- 1、要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。
- 2、本产品适合间隙小雨0.25mm的紧密配合法兰件。
- 3、用手工涂刷或网板印刷的方法将该产品涂在法兰盘的一个面上。
- 4、安装结束和固化之前，要确认是否完全密封时，可以通过施加一定的低压（ $<0.05\text{MPa}$ ）的方法。
- 5、装配好后，法兰盘应当尽可能的筋骨，避免滑动。

注意事项:

本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

当使用清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与胶水的相容性。

在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。