

江夏楼梯扶手逸步楼梯木楼梯扶手护栏

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江夏楼梯扶手逸步楼梯木楼梯扶手护栏 |
| 公司名称 | 武汉铁工世家金属制品有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:逸步楼梯 型号:X11053 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号 |
| 联系电话 | 027-85552235 13733523233 |

产品详情

沿建筑立面设置楼梯一般采用直线楼梯及双折楼梯，长条式建筑形体居多，尤其是直线楼梯沿建筑长边布置，不仅丰富立面，同时也使空间有纵深感，打破建筑简单的形体，使建筑富有生命力。而双折楼梯一般布置在楼梯间，楼梯平台与建筑立面相连。

施工要快捷、方便：选择楼梯还要选择一下楼梯的安装方式。快捷、方便的安装对于你和邻居都会有意义。方便的安装方式在安装的过程中会把噪声和粉尘减少到最低程度。而需要焊接的楼梯在安装过程中存在着安全隐患，气味和粉尘也是对家居环境的污染。拆除原有的楼梯要经过同意。这毕竟是一项大工程，肯定会影响到邻居，而且可能还会涉及到原有空间的结构问题，所以一定要慎重，要经过有关部门的同意。

梯段板计算时，一般取1 m宽的板带作为计算单元，并将板带简化为斜向简支板。为计算梯段板的内力，将荷载分解为垂直于斜板和平行于斜板的两个分量，平行于斜板的均布荷载使其产生轴力，其值不大，可以忽略。垂直于斜板的荷载分量使其产生弯矩和剪力。