

黄陂楼梯扶手,逸步楼梯,组合式楼梯扶手

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 黄陂楼梯扶手,逸步楼梯,组合式楼梯扶手 |
| 公司名称 | 武汉铁工世家金属制品有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:逸步楼梯 型号:OU1902 |
| 公司地址 | 武汉市硚口区汉西三路长青国际武汉建材大世界A座二楼11号 |
| 联系电话 | 027-85552235 13733523233 |

产品详情

在中庭空间中，构成楼梯的每一个部分都需要反复斟酌和设计处理。在三维空间中，楼梯就像一个空间雕塑，其踏步、踏步底部、楼梯斜梁、栏杆、扶手都可以成为造型元素，而它们的材料及色彩也必须同时考虑，只有这样才能达到不同凡响的效果。

从合理上着眼：根据客户喜好及楼梯占据空间合理设计一款楼梯，，要求上下楼梯不应与过梁碰头或有压抑感，步高应在15-20cm之间，步宽应在20-26cm之间，步长应在80-100cm之间，楼梯螺旋直径应在140-160cm之间。

踏步的尺寸一般应与人脚尺寸步幅相适应，同时还与不同类型建筑中的使用功能有关。踏步的尺寸包括高度和宽度。踏步高度与宽度之比就是楼梯的梯度。踏步在同一坡度之下可以有不同的数值，给出一个恰当的范围，以使人行走时感到舒适。实践证明，行走时感到舒适的踏步，一般都是高度较小而宽度较大的。因此在选择高宽比时，对同一坡度的两种尺寸以高度较小者为宜，因行走时较之高度和宽度都大的踏步要省力些。但要注意宽度亦不能过小，以不小于240mm为宜，这样可保证脚的着力点重心落在脚心附近，并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言，楼梯踏步的最‘小宽度应为240mm，舒适的宽度应为300mm左右。踏步的高度则不宜大于170mm，较舒适的高度为150mm左右。