

# 不锈钢截止阀，J21H外螺纹钢制截止阀

产品名称	不锈钢截止阀，J21H外螺纹钢制截止阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门 型号:J21H
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

## 产品详情

### [不锈钢截止阀，J21H外螺纹钢制截止阀](#)

#### 产品说明

J21H型 PN25、PN40

外螺纹截止阀：手动、外螺纹连接形式、直通式结构，阀座密封面材料为不锈钢、工作压力 2.5~4.0 MPa、公称尺寸 DN6~DN20、阀体材料为碳素钢（J21H）、不锈钢（J21W），适用于水、蒸汽、油品（J21H）和弱腐蚀性、腐蚀性（J21W）介质管路中。

J21H型 PN25 PN40 外螺纹截止阀，管路跟阀体连接采用外螺纹活接式，也叫外螺纹针型阀、外螺纹针形阀，是电力、电气、机电设备工程、电控设备工程中应用最多电动截止阀的阀门之一。由于其安装方便、制造合理、经济简单，所以大量使用在电力工程等管道中。

[不锈钢截止阀，J21H外螺纹钢制截止阀](#)特点：

截止阀又称截门阀，属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。

按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质

流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门"三化给"曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

阀杆的运动形式，(通用名称:暗杆)，也有升降旋转杆式可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。因此，电动截止阀这种类型的截流截止阀阀门非常适合作为切断或调节以及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能，又由于阀座通口的变化与阀瓣的行程成正比例关系，非常适合于对流量的调节。

我公司专业生产电动截止阀、气动截止阀、手动截止阀、液动截止阀、不锈钢截止阀、黄铜截止阀、铸钢截止阀、锻钢截止阀、陶瓷截止阀等，工程师皆有数十年专业经验，质量稳定，价格优惠,欢迎您来电洽谈

[不锈钢截止阀](#)，[J21H外螺纹钢制截止阀](#)