美孚润滑油批发美孚32号抗磨液压油美孚润滑油临海

产品名称	美孚润滑油批发美孚32号抗磨液压油美孚润滑油临海
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:长城润滑油 型号:GB1506
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

美孚液压油对液压系统有着重要的保护作用,在现今的生产中,液压系统的应用越来越广泛,同时对于液压系统的保护也越来越重视,美孚液压油是性质优越的液压油品,在正常的使用中,如何让美孚液压油不受污染呢?

在液压系统,如果想让液压油不受到污染，我们首先就必须做好很好的准备。美孚液压油要是受到了污染就会导致液压系统的不能正常的工作，从而造成其失效,这对生产来说是危害极大的。根据有关人士记载,大约75%的液压系统故障都是由于液压油的污染。

1.水:水混入美孚液压油液压系统在高温和高压力产生气蚀现象;冷却的水凝结成水滴,对金属有腐蚀性,加速氧化油,温度低于0°C,甚至冰,阻止油路。

2.空气:液压油与空气混合,可使液压系统产生噪声,造成气蚀,爬行和振动;同时,空气也会加速氧化的油,让液压油的性能失效。

3.其他油:当混有其他油液压油时,美孚液压油化学成分发生改变时,液压油粘度可以改变和影响系统运行的效率;要是阻燃液混合在液压油里,液压油和相溶性的密封材料就会被损坏,将造成严重的后果,比如密封失效。

供应美孚DTE 11M液压油|Mobil DTE 11M液压油,深圳市富祥润滑油有限公司,美孚DTE11M/13M/15M/16M/18M/19M液压油,美孚 DTE 10M 系列是高品质抗磨液压油,是为广泛的应用温度而设计的。它们在零度以下表现出极好的流动性,抗剪切能力强,粘度稳定性佳.在高温和高压运行条件下,可保持系统效率,极少出现内部压力湿漏.这些高品质液压油具有可控的低温流动性,还可为高压叶片、柱塞和齿轮泵提供最大的抗磨保护，油品及过滤器寿命长，可优化设备保护，减少维护和产品处置费用。公司建有大型仓储设施,品种齐全,供货及时,保证质量,面向全国各级客户批发供货!可根据客户的设备情况推荐最适合的润滑油产品。

产品名称： 美孚传热油 产品规格： Mobiltherm 603 605产品详细介绍：美孚传热油 (Mobiltherm) 是高性能产品，用于密闭间接加热装置。它们由高度精练的基础油配制而成，具有抗热裂化和化学氧化的性能。 本系列产品传热效率好，其优秀的粘度特性使之在启动时和运行温度下都能够轻易泵送。由于它们在推荐运行温度下具有抗热裂化性能，这些油品的闪点在使用中不会明显降低。美孚传热油 (Mobiltherm) 产品热稳定性很好，使用寿命极长，而且在使用中不会出现积垢 或粘度增加。
本系列产品还表现出特别的加热与热传导特性，散热更快速。美孚传热油 (Mobiltherm) 推荐用于各种工业过程的密闭式 和开放式冷油密封间接加热与冷却系统。

应用范围

美孚传热油 (Mobiltherm) 603 和 美孚传热油 (Mobiltherm) 605 可以用于开放和密闭装置中，但油体平均温度应在下表所示 的温度范围 内且最低停机温度不低于 -6oC。