平度行车烟台川崎起重行车单级滑线

产品名称	平度行车烟台川崎起重行车单级滑线
公司名称	烟台川崎电动葫芦有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:川崎 型号:WM1015
公司地址	烟台市芝罘区只楚路122号
联系电话	0535-2991211 15953576845

产品详情

LD行车轮组

车轮组定义：车轮与轴、轴承和轴承箱等组成的机械设备。　车轮组用途：车轮是用来支承起重机和载荷，并在轨道上使起重机往复行驶运行的装置。车轮主要损伤的形式是磨损、硬化层压碎和点蚀。车轮的材料一般采用ZG430-640铸钢。为了提高车轮表面的耐磨强度和寿命，踏面应进行表面热处理，要求表面硬度为HB300-350，淬火深度不少于20mm.　起重机车轮组：起重机运行机构车轮的水平偏斜值是起重机重要的技术参数，偏斜值超差会造成啃轨，增大运行阻力，产生振动和噪音，加剧轨道和车轮磨损，大大降低起重机使用寿命，所以各类起重机制造技术条件都要对车轮水平偏斜规定允许的数值。　车轮组结构：应用中控制运行机构车轮水平偏斜值主要是根据不同的产品结构采取相应的技术措施。比较常用、工艺措施也相对简单的设计结构是：将车轮装配到支架上组成车轮组，例如角型轴承箱车轮组和台车式45°剖分轴承箱车轮组，在起重机主结构上，安装调整车轮水平偏斜合适后固定。

20分米驱动装置

双梁行车吊钩组

吊钩组是起重机械中常见的一种吊具。吊钩常借助于滑轮组等部件悬挂在起升机构的钢丝绳上。

吊钩按形状分为单钩和双钩；按制造方法分为锻造吊钩和叠片式吊钩。