

# 臭氧老化试验箱厂家

产品名称	臭氧老化试验箱厂家
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

## 产品详情

臭氧老化试验箱适用于非金属材料 and 橡胶类制品耐臭氧老化试验。如：硫化橡胶、热塑料橡胶、电缆绝缘护套等产品在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下，或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下暴露于密闭无光照含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中检测，从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度，以评定橡胶的耐臭氧老化性能。

### 一、臭氧老化试验箱技术参数：

- 1.温度范围：0 ~ 70 或rt 10 ~ 70
- 2.湿度范围：45% ~ 98%r.h
- 3.温度均匀度： ± 2 (空载时)
- 4.温度波动度： ± 0.5 (空载时)
- 5.湿度波动度： 2%、-3%r.h
- 6.温度偏差： ± 2
- 7.升降温速率：0.7 ~ 1 /min(升降温速率可按客户要求特殊定制)
- 8.臭氧浓度：0 ~ 1000pphm、0 ~ 500ppm
- 9.臭氧控制精度： ± 10%
- 10.气体流速：8 ~ 16mm/s
- 11.样架转速：(20-25)mm/s(可调,360度旋转)

12. 夹具伸长率：5% ~ 35%

13. 时间设定范围：0 ~ 999h

产品来源：[www.saifan17.com/saifan-sonlist-172822/](http://www.saifan17.com/saifan-sonlist-172822/)

[www.gkzhan.com/st38975/erlist\\_172822.html](http://www.gkzhan.com/st38975/erlist_172822.html)