臭氧老化试验箱价格

产品名称	臭氧老化试验箱价格
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

产品详情

满足：gb/t7762-2003；gb/t13642-1992；gb/t2951.1-gb/t2951.10-2008；gb/t2951.21-2008等相关国家标准。

设备使用条件：

1.环境温度：5°C～35°C(24小时内平均温度≤25°C)。

2.环境湿度：≤85%r.h。

3.电源电压：ac380(±10%)v/50hz三相五线制。

4.机器放置前后左右各80公分不可放置东西，方便维护操作。

臭氧老化试验箱控制系统：

1.温湿度控制器采用原装进口日本oyo智能型高精度数显pid微电脑控制仪表或韩国temi300液晶显示薄膜按键式数据输入，温湿度同时显示控制器。

2.触控式设定、数位及直接显示。

3.精度：0.1°C，解析度：±0.1°C。

4.感温传感器：pt100铂电阻测试器。

5.温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

6.温度控制采用日本进口数显触摸按键，p.i.d系统同频道协调控制。

7.控制方式：热平衡调温方式。

8.具有自动演算的功能，可减少人为设定时所带来的不便。

9.设备的主要电器元件如断路器、交流接触器、小型继电器均采用“ 施耐德"品牌。

产品来源：www.saifan17.com/saifan-sonlist-127557/

www.gkzhan.com/st38975/erlist_127557.html