

## 20crmnti精轧管,精轧管,精密管图

产品名称	20crmnti精轧管,精轧管,精密管图
公司名称	聊城市铭新存钢材有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:辉煌 型号:SN1381
公司地址	聊城市高新区韩集乡后姜工业园
联系电话	13563511888

## 产品详情

### 减小冷拔管内表面缺陷的措施

根据麻点缺陷的形成机理分析，冷拔变形可以减小麻点的深度，或者形成麻点被覆盖甚至消除的假象，实际却无法彻底消除麻点缺陷。所以，未经珩磨的冷拔管直接加工成缸筒是无法保证产品质量的，只有采取以下措施尽量减小麻点缺陷，降低珩磨余量。

#### 1、加大冷拔变形量

冷拔后麻点深度明显减小，所以，增加冷拔变形道次，加大总变形量，可以达到降低麻点深度，减小珩磨磨削余量的目的。

#### 2、优选热轧管坯料

冷拔管麻点缺陷均是由热轧管所引起的，所以，通过选择锈蚀程度小、壁厚均匀的热轧管，可以减少麻点缺陷，提高缸筒的成材率。

#### 3、热轧管内孔缺陷清理

据资料分析，日本、德国等企业生产高精度冷拔管，冷拔前均对热轧管采取探伤以及内表面缺陷清理，从而保证冷拔管内孔无麻点等缺陷，使珩磨的加工余量达到更小，降低了生产成本，提高了生产效率。

工艺简介：以DIN高精度精拔光亮精密无缝钢管的成品管作为内、外镀锌用钢管，对钢管内、外壁作冷镀锌处理，或在镀锌后再作军绿钝化处理，两端封盖作防尘处理。

主要特点：钢管内外壁均经镀锌或钝化处理，防锈、防腐蚀性能突出。可镀白锌、彩锌（黄锌）、军绿钝化。注：钢管长度不超过3m。军绿钝化管主要特点：防腐蚀性能突出，按GB/T10125做中性盐雾实验，实验时间达240小时，无红色腐蚀物。

主要用途：军工行业、汽车行业、铁路机车行业。对钢管内外壁有防锈、防腐蚀高要求的用户。

我公司常年经销天津，成都，包钢，鞍钢，冶钢，宝钢等几大钢厂生产的无缝结构管，流体管，低、中、高压锅炉管，化肥专用管，石油裂化管，精密无缝钢管。部分合金管，

船舶专用管。公司备有大量库存。另供：各种方管、矩型管、圆钢、板材、型材现经营无缝钢管种类如下：（1）一般结构、机械结构用无缝管（GB8162-87）（2）低中压锅炉用无缝管（GB/T3087-1999）（3）高压锅炉用无缝管ST45.8/111（GB5310-85）（4）输送流体用无缝管（GB/T8163-1999）（5）冷拔或冷扎精密无缝管（GB3639-83）（6）地质钻探用钢管（YB235-70）（7）石油钻探钢管（YB528-65）（8）液压气缸筒精密内径用无缝管（GB8713-88）（9）化肥专用无缝管（GB6479-86）（10）船舶用管（GB5312-85）（11）石油裂化管（GB9948-88）（12）各种合金管10#20#35#45#20G,40Cr,1016Mn,27SiMn,20G,Q345B,40Cr,15CrMoG,35CrMo,42CrMo,12Cr1MoV,10CrMo910,30CrMnSiA等因市场价格浮动较大，请以当日电话联系为准，以上规格均附原始质保书或复印件，节假日照常上班。