

# 挡边带 全国联保

产品名称	挡边带 全国联保
公司名称	青島聯眾礦山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:L&Z 型号:EP200 质保期:12个月
公司地址	中国山东青岛市北区连云港路（即墨北安街道办事处）
联系电话	0532-58667191 13475327848

## 产品详情

挡边输送带平方米数计算方法：

$$\text{总面积}m^2 = \text{基带}m^2 + \text{裙边}m^2 + \text{隔板}m^2$$

$$\text{基带}m^2 = \text{带宽}m \times (\text{布层数} + ) \times \text{带长}m$$

$$\text{裙边}m^2 = \text{挡边平方折合数} \times 2 \times \text{基带长度}m$$

$$\text{隔板}m^2 = \times \text{隔板长度}m \times \text{隔板平方折合数}$$

推荐输送机最小辊筒直径：

裙边高度	S60	W80	S100	S120	S160	S200	S240	S300
最小辊筒直径	300	400	430	500	630	800	1000	1250

挡边输送带标示：

[EP200 800 × 4 \(4.5+1.5\) × 100米 S120 - 100 TC100 - 500 - 250](#)

材质 带宽 布层数 覆盖胶 带长 裙边规格 空边 隔板规格  
有效长度 间距

执行标准：HG/T4062

### [横向刚性结构挡边输送带](#)

结构：横向刚性波状挡边带由基带 波状裙边  
横隔板及固定连接隔板与挡边的螺栓组成。为[防止基带横向变形](#)，基