

## 微反应器专用平流泵

产品名称	微反应器专用平流泵
公司名称	上海灏运仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2844室
联系电话	021-33717875 18721840989

## 产品详情

送解决方案！

5002平流泵/316L中压柱塞泵/中压恒流泵 技术参数

流路材料	红宝石、316L不锈钢、氧化锆陶瓷
压力范围	0 - 2.0MPa
流量范围	0.1-50.0ml/min
压力脉动	0.10MPa
压力准确度	0.05MPa
流量设定误差	1%
流量重复性误差	1%
工作电压	220V ± 10%,50/60Hz
功率	75W

重量	12Kg
外形尺寸	360 mm × 260 mm × 160 mm

5010平流泵/316L中压柱塞泵/中压恒流泵 技术参数

流路材料		红宝石、316L不锈钢、氧化锆陶瓷
压力范围	0 - 10.0MPa	
流量范围	0.1-50.0ml/min	
压力脉动	0.10MPa	
压力准确度	0.05MPa	
流量设定误差	1%	

流量重复性误差	1%
工作电压	220V ± 10%,50/60Hz
功率	75W
重量	12Kg
外形尺寸	360 mm × 260 mm × 160 mm

#### 平流泵/316L中压柱塞泵/中压恒流泵 主要特点

采用双柱塞结构，压力脉动小，宝石球寿命长；采用进口宝石柱塞和宝石球，确保流量精确 通过RS232 接口与电脑通讯，可直接由电脑进行控制；接触介质材料耐有机溶剂腐蚀；内建过压保护和流量校正系统；大屏幕液晶显示；精心设计的排气装置有效除去输送液体中的气泡。流量与压力设定可记忆  
可与PLC实现通讯（定制）

#### 平流泵/中压恒流泵/316L中压柱塞泵 软件功能

实时显示当前压力、设定压力、设定流量；实时曲线显示泵工作压力；可按两种方式设定流量和压力，快捷实用；具有定时功能，方便设定泵的工作时间；可保存当前工作压力，便于查看；可打印当前压力等重要参数。

产品相关关键字： 平流泵 计量泵 化工泵 柱塞泵 制备泵 色谱泵

0.1-10.0ml/min,0-2Mpa ; 0.1-50.0ml/min,0-2Mpa ; 1-200.0ml/min,0-2Mpa.

0.1-10.0ml/min,0-10Mpa ; 0.1-50.0ml/min,0-10Mpa ; 1-200.0ml/min,0-10Mpa

HY系列中压双柱塞平流泵,填补市场空白领域产品,国内市场占有率领先  
公司平流泵客户遍布国内石化、化工、医药、冶金、生物等行业数百家企业  
拥有5大系列28个型号中压双柱塞泵产品,覆盖从实验室到工业级别  
管道及泵头材料覆盖316L不锈钢材料,PEEK材料,纯钛金属材料  
覆盖耐有机溶剂腐蚀、耐强酸强碱腐蚀、具有生物兼容性等领域

广泛用于化工、生物、石化、煤炭、染料、精细化工、科研、环保、农药、制药、食品等行业，  
充分满足以上行业连续恒压恒流，精确稳定输送腐蚀性液体的要求，可以为客户提供完善的流体输