排水frpp管安徽frpp管晟明管阀件frpp管

产品名称	排水frpp管安徽frpp管晟明管阀件frpp管
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:江苏晟明 型号:IF1746
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

产品详情

FRPP管卓越的品质较高的刚度-----FRPP管由于加入了玻纤增强材料使FRPP管材不易变形

FRPP管卓越的品质耐热保温节能-----FRPP管最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温

性能。

frpp管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。除具有一般塑料管材质轻、强度好、耐腐蚀、使用寿命长等优点外，还有以下特点:无毒卫生;耐热保温;弹性好、防冻裂;线膨胀系数较大;抗紫外线性能差。其主要应用领域:冷热水系统、采暖系统、 空调系统;工业建筑和设施中输送日常用水、油或腐蚀性液体;海边设施中的给水管道。

frpp管管道铺设 ①由人工搬运管节，搬运时必须轻抬、轻放，严禁在地面上拖拉。 ②可采用人工下管或起重机下管两种方法。由人工下管时，可由位于地面的人员将管道传递给位于沟槽底的人员，也可用非

金属绳索系住管身两端，将其缓慢溜放至沟槽内(注意保持管身平衡)，严禁将管道由槽边翻滚人槽内。采用起重机下管时，

可用非金属绳索系住管身缓慢放至槽内，严禁串心吊装。 ③应将管道的插口顺水流方向、承口逆水流方向安装，一般先安装下游的管道，而后向上游推进。橡胶圈应放在管道的插口

槽内。 ④接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂(首选硅油)，再将两端的中心轴线对齐。接口

方法与钢筋混凝土管的接口方法相同。 ⑤为防止接口合拢时已铺设frpp管管道的轴线偏移，需采取稳

管措施。即在编织袋内灌满黄砂并封口，将其压在已铺设管道

的顶部，编织袋的数量视管径大小而异。管道接口后应复核其高程和轴线。