

闪蒸干燥机,互帮闪蒸干燥机性能优异,淀粉闪蒸干燥

产品名称	闪蒸干燥机,互帮闪蒸干燥机性能优异,淀粉闪蒸干燥
公司名称	江苏互帮干燥设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:互帮 型号:IR1838
公司地址	常州市郑陆工业园区
联系电话	051988739588

产品详情

- 1、该机搅拌齿上设置刮板，物料在被搅拌齿粉碎的同时，又被抛向机壁，黏结在壁面上，如不及时刮下，严重时会使设备振动，甚至导致搅拌器闷住不转。
 - 2、闪蒸干燥机具有科技含量高，标准化高，环保、安全，低耗，维修简单等优点，在设计结构上。
 - 3、该机搅拌齿上设置刮板，可以及时剥落黏在机壁上的物料，避免黏壁。4、该机干燥器底部设置倒锥形体结构，使干燥气体流通截面自下而上逐渐扩大，底部气流相对较大，上部气流相对较小，从而保证下部的大颗粒处于流化状态的同时，上部的小颗粒也处于流化状态。5、并使热风沿椎体部旋转，提高底部风速，缩小了搅拌轴悬臂部分的长度，增加了运转的安全可靠性;可使轴承放在机外，有效防止轴承在高温区工作，从而延长了轴承的使用寿命。6、设备结构紧凑，占地面积小，集干燥、粉碎、分级为一体，是旋流技术、流化技术、喷动技术及对流技术的有机结合，干燥后不需要再粉碎、筛分，简化了生产工艺，节省了动力和设备费用。7、搅拌轴的转数由无级调速电机控制。根据产品粒度要求选择不同的转速，搅拌轴转速越快，所的产品粒度就越小。
 - 8、加料机的螺旋输送机转数由无机调速电机控制。根据物料性质和干燥工艺参数控制加料速度。9、干燥器上部设置分级器，通过改变分级器的孔直径和分级段的高度，进而改变空气流速，控制离开干燥器的粒子尺寸和数量、最终含水量及物料在干燥段内的停留时间。
- 常州市互帮干燥设备又称干燥器和干燥机，用于进行干燥操作的设备。
干设备的科技含量初显出主导作用。

旋转闪蒸干燥机(又称主机)为装置的核心设备，为圆筒型结构，主要由热风分配器、螺

旋加料器、搅拌器、分级器、选装干燥室。在旋转闪蒸干燥机内，被分为破碎、气固接触

、干燥、分级等四个过程，旋转闪蒸干燥机也正是通过这四项功能组合，完成对物料的干

燥，这是该装置有别于其它干燥机的显著特点。