闪蒸干燥机互帮闪蒸干燥机性能优异碳酸钙闪蒸干燥机

产品名称	闪蒸干燥机互帮闪蒸干燥机性能优异碳酸钙闪蒸 干燥机
公司名称	江苏互帮干燥设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:互帮 型号:EH1833
公司地址	常州市郑陆工业园区
联系电话	051988739588

产品详情

- 1、该机搅拌齿上设置刮板,物料在被搅拌齿粉碎的同时,又被抛向机壁,黏结在壁面上,如不及时刮下 ,严重时会使设备振动,甚至导致搅拌器闷住不转。
- 2、闪蒸干燥机具有科技含量高,标准化高,环保、安全,低耗,维修简单等优点,在设计结构上。
- 3、该机搅拌齿上设置刮板,可以及时剥落黏在机壁上的物料,避免黏壁。 4、该机干燥器底部设置倒锥形体结构,使干燥气体流通截面自下而上逐渐扩大,底部气流相对较大,上部气流相对较小,从而保证下部的大颗粒处于流化状态的同时,上部的小颗粒也处于流化状态。 5、并使热风沿椎体部旋转,提高底部风速,缩小了搅拌轴悬臂部分的长度,增加了运转的安全可靠性;可使轴承放在机外,有效防止轴承在高温区工作,从而延长了轴承的使用寿命。 6、设备结构紧凑,占地面积小,集干燥、粉碎、分级为一体,是旋流技术、流化技术、喷动技术及对流技术的有机结合,干燥后不需要再粉碎、筛分,简化了生产工艺,节省了动力和设备费用。 7、搅拌轴的转数由无级调速电机控制。根据产品粒度要求选择不同的转速,搅拌轴转速越快,所的产品的粒度就越小。
- 8、加料机的螺旋输送机转数由无机调速电机控制。根据物料性质和干燥工艺参数控制加料速度。 9、干燥器上部设置分级器,通过改变分级器的孔直径和分级段的高度,进而改变空气流速,控制离开干燥器的粒子尺寸和数量、最终含水量及物料在干燥段内的停留时间。 旋转闪蒸干燥机是气流干燥机与流化床相结合的新型干燥机物料和气流在旋转状态下闪电般的蒸发水分1-10秒内就可以完成整个干燥过程。对浆糊状、膏糊状、滤饼状的物料有无黏性均可干燥。我公司专业生产硫酸钡专用闪蒸干燥机,硫酸钡是白色重质细微粉末。无臭。无味。1600 以上分解。溶于热浓硫酸,几乎不溶于水、乙醇和稀酸。重晶石为天然的硫酸钡,人工合成者由硫酸钠与钡盐溶液共同作用而得。相对密度4.25~4.5。沸点1149。