

波形护栏 波形护栏

产品名称	波形护栏 波形护栏
公司名称	四川龙盾交通有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:龙盾 型号:定制
公司地址	四川成都金牛区金府国际1幢29楼
联系电话	028-61286107-876 18381716832

产品详情

波形护栏常用规格：双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm/140mm × 4.5mm × 高度；立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式（九孔板配套）和托架式（十孔板）两种。

表面处理：镀锌、镀锌喷塑；用量：波形护栏板标准段立柱间距4米每公里用250块板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓m16 × 170/42 250套，拼接螺栓m16 × 35 2000套。

1吨护栏板可铺：3mm厚的80米，4mm厚的61米。每公里3mm厚的重12.3吨，4mm厚的重16.388吨 波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。 波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产