

防静电环氧薄涂地板 ESD地坪

产品名称	防静电环氧薄涂地板 ESD地坪
公司名称	惠州市惠发科技有限公司
价格	30.00/m2
规格参数	
公司地址	惠州市江北三新工业区A10栋二楼
联系电话	0752-2063382 13923623651

产品详情

防静电环氧薄涂地板 esd地坪

环氧防静电地板_防静电自流平地板_防静电环氧薄涂地板

sj/t31469-2002 防静电地面施工及验收规范5.1规定环氧防静电地板的施工内容应包括面层、找平层、导静电封底层、导电地网、接地端子等的施工、测试及质量检验。且环氧防静电地板施工现场温度应在10~30℃之间，相对湿度不得大于70%;通风应良好

环氧树脂防静电地板

环氧树脂防静电地板拥有环氧树脂地板的一切优异性能，还有可快速排泄静电电荷、防静电效力持久，表面电阻率达到 $10^5 \sim 10^9$ Ω、地面电阻排泄符合国际gb6650-86a标准。该地板整体无缝，能达到防静电防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，保养，且使用寿命长之目的。

环氧防静电地板_环氧树脂防静电地面性能特点 环氧树脂防静电地板可排导静电,防止静电积累;

环氧树脂防静电地板无缝无尘,表面平整光亮,强度和硬度高,使用寿命长;

环氧防静电地面具有很好的防腐性能,是市场上所谓的三防地板:防尘、防腐、防静电地板;

环氧树脂防静电地板广泛应用于电子、通讯、精密机械和航天等行业需要防静电的场所。

环氧树脂防静电地板使用范围 环氧防静电地面适用于电子厂房电子洁净室、smt车间、esd车间、半导体车间、生物工程车间、微电子车间、无尘净化室、电子元件生产区、特别适用于对静电高敏感性的电子仪器,集成电路等电子元器件的生产车间和存放区域及要求防静电的场所等。

环氧树脂防静电地板使用年限 环氧树脂防静电地板设计厚度2mm使用可达5年以上

环氧树脂防静电地板测试与质量检验 防静电环氧地面电性能指标应符合以下规定:

防静电环氧地面系统电阻: $5.0 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$;防静电环氧地表面电阻: $1.0 \times 10^5 \sim 1.0 \times 10^{10}$

(测量电极间距900-1000mm);环氧防静电地板系统接地电阻应满足设计要求;参考文件 gjb

3007a-2009防静电工作区技术要求 sj/t 10694-2006电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范