乐达保护膜拉伸膜拉伸膜量

产品名称	乐达保护膜拉伸膜拉伸膜量
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:NV1223
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

产品详情

处理方法大多是通过氧化,使之增加极性,使表面结构发生变化。具体的处理方法有放电(俗称电晕、电火花)法、火焰法、紫外线辐射法、酸(硫酸、铬酸)处理法等几种。而以放电法比较简单而普及。

电晕处理效果的好坏,与处理设备的输出功率、两电极之间的距离,电极的放电面积、处理速度及处理的方法(是热处理还是冷处理)和次数等都有关系,处理后的薄膜必须立即印刷、否则仍可能失效。

拉伸膜的包装都须经过拉伸,托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种,一种 是辊预拉伸,一种是电动拉伸。

直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%),若拉伸倍率超过55%~60%,超过了薄膜原有的屈服点,膜宽了减少了,穿刺性能也损失掉,膜很容易断。且在60%拉伸率下,拉力还很大,对于轻的货物,很可能使货物变形。

手用拉伸膜选用进口线性低密度聚乙烯(LLDPE),具有拉伸性能好、回缩力强、透明度高、耐穿刺性能好和自粘等优点。是无毒无害的柔软聚乙烯塑料薄膜,符合国际环保卫生标准,可在不加热的情况下,进行纵横双向冷拉伸,依靠它本身自粘性包装各种产品,并可使货物长期保持张力而不至于松散,强度高、弹性拉力大、对任何形状的物品都能裹紧,裹成一个整体。