

乐达保护膜拉伸膜拉伸膜量

产品名称	乐达保护膜拉伸膜拉伸膜量
公司名称	雄县乐达保护膜厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:乐达 型号:NV1223
公司地址	雄县昝岗镇昝东村
联系电话	0312-5717858 13722296033

产品详情

处理方法大多是通过氧化，使之增加极性，使表面结构发生变化。具体的处理方法有放电（俗称电晕、电火花）法、火焰法、紫外线辐射法、酸（硫酸、铬酸）处理法等几种。而以放电法比较简单而普及。

电晕处理效果的好坏，与处理设备的输出功率、两电极之间的距离，电极的放电面积、处理速度及处理的方法（是热处理还是冷处理）和次数等都有关系，处理后的薄膜必须立即印刷、否则仍可能失效。

拉伸膜的包装都须经过拉伸，托盘机械包装的拉伸形式有直接拉伸和预拉伸。预拉伸又分为两种，一种是辊预拉伸，一种是电动拉伸。

直接拉伸是在托盘与膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%)，若拉伸倍率超过55%~60%，超过了薄膜原有的屈服点，膜宽了减少了，穿刺性能也损失掉，膜很容易断。且在60%拉伸率下，拉力还很大，对于轻的货物，很可能使货物变形。

手用拉伸膜选用进口线性低密度聚乙烯（LLDPE），具有拉伸性能好、回缩力强、透明度高、耐穿刺性能好和自粘等优点。是无毒无害的柔软聚乙烯塑料薄膜，符合国际环保卫生标准，可在不加热的情况下，进行纵横双向冷拉伸，依靠它本身自粘性包装各种产品，并可使货物长期保持张力而不至于松散，强度高、弹性拉力大、对任何形状的物品都能裹紧，裹成一个整体。