

旋喷液压驱动钻机液压驱动钻机聚强旋喷钻机查看

产品名称	旋喷液压驱动钻机液压驱动钻机聚强旋喷钻机查看
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:JO1192
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

单重管高压旋喷桩机的型号有哪些？ -

天津聚强推荐：XPL-50型履带式钻机，行走速度快，效率高。其他型号还有SP-30C SP-30B XPB-20B GZB-40C等

二次旋喷在砂土地层旋喷桩施工中的应用（天津市聚强高压泵有限公司）

在砂土地层中施工旋喷桩，地表冒浆量过大，浪费大量的水泥。通过在桩顶部预旋喷2 m，待预旋喷桩体凝固后，形成有效负重，再进行二次旋喷的方法，有效防止孔口大量冒浆。采用二次旋喷处理，既可保证施工质量，又可节约水泥用量，符合工程施工经济的要求。

旋喷桩施工采用三管法旋喷，为防止旋喷桩施工时由于相邻两桩施工距离太近或间隔时间太短，造成相邻高喷孔施工时串浆，采取分批跳孔施作，钻孔桩施工时按每间隔两孔施作，围护桩内部按次序依次施工，具体施工顺序依据现场实际情况确定。

采用三管法旋喷，应先送高压水、再送水泥浆和压缩空气；喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量后，再逐渐提升注浆管，注浆管分段提升的搭接长度不得小于100mm；当达到设计桩顶高度或地面出现溢浆现象时，应立即停止当前桩的旋喷工作，并将旋喷管拔出并清洗管路。三重管法是将水泥浆与压缩空气同时喷射，除可延长喷射距离、增大切削能力外，也可促进废土的排除，减轻加固体单位体积的重量。

