

环氧地坪漆厂家直供扬州镇江泰州南京宿迁环氧树脂玻纤布耐酸碱防腐地坪

产品名称	环氧地坪漆厂家直供扬州镇江泰州南京宿迁环氧树脂玻纤布耐酸碱防腐地坪
公司名称	扬州拓达地坪工程有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:拓达 型号:防腐型 特色:包工包料包运费
公司地址	扬州市邗江区邗城大道25号604
联系电话	0514-82088150 13773519958

产品详情

厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm 表面形态：自流平镘面、滚面、亮光型、止滑型
使用年限：10年以上 地坪特性：有玻璃纤维、抗张性加强、抗龟裂、防漏水、抗撞击、防霉、耐腐蚀性强、无臭、安全。 适用范围：一般性化学池、塔；
防龟裂地坪、制药厂、发电厂、有色金属厂； 食品厂、电镀车间、线路板厂。
施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层；
环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道；
环氧批土：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工；
面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。 工艺图示：