

50ZJL18 中沃耐腐蚀泵 尾矿泵 图

产品名称	50ZJL18 中沃耐腐蚀泵 尾矿泵 图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:BG1834
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

液下渣浆泵的维护方法的知识：

- 1.更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过60-65 为宜，最高不超过75 。
- 2.电机与泵的转速要相同，这样才能保证联轴器中弹性垫完整正确。如果损坏应及时更换。
- 3.轴承水压、水量要满足规定，随时调整或者更换填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 4.它的吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。
- 5.液下渣浆泵组件和管路系统必须要保证正确的安装，让它牢固可靠。

立式渣浆泵是用在浆池坑来抽渣浆，那么在安装立式渣浆泵的管路时有哪些要求呢，下面我们共同看一下：

- 1、在安装立式渣浆泵的管道之前，要清洗干净渣浆泵管道的内部和管道的端口，把管道里面的灰尘杂物都清洗干净。而且在清洗的过程中还要注意不要把密封面和螺纹弄坏了，不然到时管道的密封就会不严实，弄坏螺纹的话，渣浆泵在工作的时候因为振动会把管道的接口处振松，甚至脱落，很容易发生危险。
- 2、管道之间需要相互连接的法兰端面或者是螺纹的轴心线要平行或者对中，不能用法兰螺栓或者是管道的接头硬接。因为强行连接的话可能会造成法兰螺栓的损坏，还有可能损坏管道接头，也会影响工作效率的。

3、把管路跟渣浆泵连接好之后，就不能在上面进行焊接或者气割的操作了，如果有需要，就应该先把管道拆下，或者采取一定的防护措施以免在焊接的时候有焊渣费劲渣浆泵内，把里面的零件损坏。

4、安装好管路之后，最好是对照安装资料来进行复检。

ZJL渣浆泵概述：

特点和用途：ZJL系列渣浆泵是我公司开发研制的新一代高效耐磨节能型立式渣浆泵，该系列采用国际上先进的固液两相流理论，按最小损失原则设计，其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，搞高了水力效率，降低了运行噪音和振动，该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质，其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能，从而使其寿命搞高。

该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

适用范围：ZJL系列立式渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业，主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体，其固液混合物最大重量浓度：灰浆45%，矿浆60%，泵可浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封或轴封水。