

朴厚泵业化工泵IH125100315C化工流程泵

产品名称	朴厚泵业化工泵IH125100315C化工流程泵
公司名称	石家庄朴厚泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:朴厚 型号:CG1433
公司地址	石家庄市新华区柏林怡园8号
联系电话	0311-69018885 15903114440

产品详情

IH型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为20 ~ + 280 。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

IH不锈钢化工泵起动：

关闭进出口压力（或真空）计和出水阀门、（如有旁通管、此时也应关闭。）起动电机（最好先点动、确认泵转向正确后，才开始正式运行。），然后打开进出口压力（或真空）计，当泵达到正常转速，且仪表指出相应压力时，再慢慢打开出水阀门，调节到需要的工况。在吐出管路关闭的情况下，泵连续工作的时间，不能超过3分钟。

起动过程中要时时注意原动机的功率读数及泵的振动情况，振动数不应超过0.06毫米，测定部位是轴承座。

密封情况：机械密封应无泄漏、发热现象、填料密封应呈连续滴流状态。

IH型不锈钢化工泵其主要结构由泵体、叶轮、密封环、叶轮螺母、泵盖、密封部件、中间支架、轴、悬架部件等组成。