

# 多角度旋喷桩机聚强旋喷钻机多角度旋喷桩机

产品名称	多角度旋喷桩机聚强旋喷钻机多角度旋喷桩机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:GF1702
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

## 产品详情

高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。根据注浆设备和注浆管的不同，可分为：单管法、双管法和三管法；根据喷射方式的不同，可分为：旋喷、定喷和摆喷；加固形状可分为：圆柱状、壁状、条状和块状。其中单管旋喷注浆法

是高压喷射注浆法的主要类型之一，在实际工程中应用广泛

高压喷射注浆适用条件：

高压喷射注浆法适用于处理淤泥。淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。当土中含有较多的大粒径石块、大量植物根茎或有较高的有机质时，以及地下水流速过大和已涌水的工程，应根据现场试验结果确定其适用性。

我公司专业生产高压旋喷桩机全套设备，旋喷钻机，高压注浆泵；公司有专业的施工队伍，在实际施工中不断完善我们的产品，使之更适合现场的环境。

钻机整机重量：2.8t 可接钻杆长度：3米 可配钻杆类型：单管 双管 三管

旋喷钻机提升喷浆管、搅拌。喷浆管下沉到达设计深度后，停止钻进，旋转不停，高压泥浆泵压力增到施工设计值（20~40MPa），坐底喷浆30s后，边喷浆，边旋转，同时严格按照设计和试桩确定的提升速度提升钻杆。当达到设计深度后，接通空压管，开动泥浆泵和钻机进行旋转，并用仪表控制压力、流量，分别达到预定数值时开始提升，继续旋喷和提升，直至达到预期的加固高度后停止。