

多角度旋喷桩机聚强旋喷钻机小型多角度旋喷桩机

产品名称	多角度旋喷桩机聚强旋喷钻机小型多角度旋喷桩机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:天津聚强 型号:FE1491
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	022-27523956 15222758697

产品详情

【天津市聚强高压泵有限公司】我公司是专业生产高压注浆泵、旋喷桩机，履带式锚固旋喷钻机，高压旋喷成套设备的生产厂家。我公司既为施工方，也是钻机和高压泵的制造方，还可长期为客户提供熟练的设备操作工人！

双管高压旋喷桩机主要由三部分组成：

- 1、 主机
- 2、 钻具
- 3、 喷浆系统
- 4、 液压控制系统
- 5、 电气控制系统

（一） 主机由下列主要组件组成

（1） 底架：用于承重塔架等主体结构重量以及实现桩机的前后、左右移位

(2) 立架：用于钻具的导向及加压固定

(3) 传动系统：22KW主油泵电机

(4) 斜撑杆

(二) 钻具部分由下列主要组件组成：

(1) 分流器

(2) 钻杆：采用 60的地质钻杆

(3) 钻头：采用 2.4mm高压喷嘴喷出高压浆液切削岩土层。

(三) 喷浆系统由下列主要组件组成：

(1) 泥浆泵：一般采用GZB-40C或XPB-90E两种规格的高压力注浆泵。

(2) 拌浆桶

(3) 空压机

(4) 大、小储气罐

制备水泥浆。桩机移位时，即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆。首先将水加入桶中，再将水泥和外掺剂倒入，开动搅拌机搅拌10~20分钟，而后拧开搅拌桶底部阀门，放入第一道筛网（孔径为0.8mm），过滤后流入浆液池，然后通过泥浆泵抽进第二道过滤网（孔径为0.8mm），第二次过滤后流入浆液桶中，待压浆时备用。