

# 净化板单人双吹风淋室，彩钢板风淋室

产品名称	净化板单人双吹风淋室，彩钢板风淋室
公司名称	郑州万博净化科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:万博
公司地址	河南省郑州市高新开发区电子电器产业园龙鼎4号楼2号
联系电话	0371-55370583 13653869627

## 产品详情

选专业的净化板单人双吹风淋室就到万博净化科技

型号规格及技术参数：

型号单人双吹

风淋时间0 ~ 99S可调

喷嘴数12个（双侧）

喷嘴口直径 30mm

喷嘴口出口风速 20m/s

过滤器效率对于粒径 0.5 μ m尘埃应 99.99%（钠焰法）

风淋室尺寸（mm）750 × 700 × 1940

外形尺寸（mm）1550 × 800 × 2050

电源380/220V 50HZ

功耗1100W

重量（约Kg）200

地板为韩国LG塑胶地板（具有超强的耐磨性及抗冲击性；表面经过抗菌处理；易清洗性，表面进行UV处理，具有防污性能；无噪音，与实木地板比较噪音小；防潮及耐热性，添加玻璃纤维层，具有尺寸稳定性）

适用范围：食品、包装、医药、电子、化工、科研

外形尺寸：宽1600\*深800\*高2100

内径：宽940\*深700\*高2000,

功率：1.1千瓦

适用人数：1人/次

特点：

- 1、造价低并和净化室是同一材质。采用1.2mm厚冷轧钢板和配套型材制造，风淋室表面采用静电喷塑，其内壁，门还可以用不锈钢制作，其效果更显豪华。
- 2、自动化控制，系统采用PLC智能化的控制手段，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 3、人性化操作，人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 4、高洁净度、高风速，采用美国AAF初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上。
- 5、高性能、高密封，采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

[手动双开门货淋室](http://www.yjasr.com)<>[汽车涂装线风淋室](http://www.yjasr.com)<>[流水线货淋室](http://www.yjasr.com)<>  
[快速卷帘门货淋室](http://www.yjasr.com)<>[防静电风淋室](http://www.yjasr.com)<>[L型转角风淋室](http://www.yjasr.com)<>  
[喷雾水淋室](http://www.yjasr.com)<>[防爆风淋室](http://www.yjasr.com)<><http://www.yjasr.com>