

农机车改装用液压绞盘及其图片

产品名称	农机车改装用液压绞盘及其图片
公司名称	济宁元昇机电有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:元昇 型号:YS- 介质:液压油
公司地址	济宁市任城区李营街道史行
联系电话	15998721862

产品详情

农机车改装用液压绞盘及其图片

联系方式：13385377576，QQ:2024146926

1.产品用途：

YS-系列产品液压绞盘结构紧凑，从而节约了占地空间。由于体积小，携带方便，可适用于汽车自救、抢救、改装，拖曳，也可用于道路清障救援车拖曳故障车以及工程安装、油田钻采等现场牵拉引重物之类，本系列产品也可广泛应用于消防车、抢险救援车、地质/石油/矿山工程等各个行业。

2.绞盘的安装及注意事项：

安装绞盘前要检查零部件是否齐全，有否损坏现象，如有零部件损坏，一定要更换后才能安装。

2钢丝绳绕进和绕出卷筒时的最大偏角不要超过 3° ，以防乱绳和绞盘收力偏斜。在停用时，压绳器要将钢丝绳压紧，以防钢丝绳返松而乱绳。

3绞盘与连接座或支架的连结应采用机械性能为10.9级或以上的高强度螺栓固定,以保证足够的连结强度。

4绞盘安装后，要检查液压管路有否接错，离合器能否正常的结合、分离，绞盘卷筒能否正常的转动，不能出现卡滞的现象。

5在绞盘上缠绕钢丝绳时，把绳头装入卷筒的绳孔内，然后拧紧紧定螺钉，并处于收绳工况，缠绕4-5圈后，加载3-5KN力把钢丝绳缠紧。

绞盘安装后，在重载试验前或长期停用再用时要进行空载运行，以便于马达的平稳运转。

起吊重物或牵拉时严禁脱开绞盘离合器，绞盘工作时，钢丝绳在卷筒上至少保留5圈。

严禁绞盘超载使用，以防损坏绞盘和发生安全事故。

3.包装方式及售后服务：

木箱+泡沫+打包带：

产品售后一年内，若有质量问题，公司免费保修，随时可提供技术支持。