

不堵塞PN污水泥浆泵_8PN泥浆杂质泵_铁马泵业

产品名称	不堵塞PN污水泥浆泵_8PN泥浆杂质泵_铁马泵业
公司名称	石家庄铁马泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:铁马 型号:BG1512
公司地址	河北省石家庄市桥西区振二街南苑
联系电话	0311-80850221 15831102202

产品详情

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

2PN

2-泵的吸入口径2寸

PN-泥浆泵

石家庄铁马泵业有限公司是生产：渣浆泵、多级泵、双吸泵、压滤机入料泵、管道泵、化工业、纸浆泵等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。石家庄铁马泵业有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

泥浆泵产生故障的原因及排除方法

- 1、轴功率大的原因叶轮和护板发生摩擦，解决办法是调整叶轮和护板的间隙。
- 2、扬程不够的原因（1）叶轮和护板的间隙过大，解决办法调整叶轮和护板的间隙，如调整后还达不到要求，就得更换新叶轮和护板。（2）大块颗粒堵塞叶轮流道，解决办法拆掉部分进水管，将大块颗粒清除。

- 3、轴承过热原因（1）润滑油太少或者太多，解决办法使润滑油保持在油标规定油位。（2）油中有杂质，解决办法更换新油。（3）轴承磨损，解决办法更换新轴承。
- 4、泥浆泵工作中震动的原因（1）叶轮不是平衡的磨损，解决办法更换新叶轮。（2）轴承磨损或油中有杂质，解决办法更换新油或更换新轴承。（3）泵进料不足、进入空气过多，解决办法增加进料和附加清水。
- 5、密封漏液原因（1）水封管中没水，解决办法检查水封装置，引压力水注入填料。（2）填料磨损，解决办法更换新填料。

PN泥浆泵结构特点

- 1、结构合理、维修方便：泵头部分采用前、后开门式结构，维修时不需拆卸管路，只需将电机向后移动，即可对泵进行拆卸和维修。
- 2、浓度高、无堵塞：输送纸浆浓度可达6；
- 3、气蚀性能好、寿命长：实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍；
- 4、高效、节能：运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点，节能、降耗达15-30；

PN泥浆泵用途及适用范围

- 1、PN型泥浆泵系单级单吸泥浆泵（分立式、卧式）具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。输送最大浓度按重量计为50%。
- 2、用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。
- 3、用于农村的河泥、池塘泥液、粪便、浆状饮料的吸送；亦可用于城市工厂输送矿砂液，地下道吸黄砂子及泥浆等。