

# 汉高乐泰 loctite 330 结构胶

产品名称	汉高乐泰 loctite 330 结构胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

## 产品详情

### 参数信息：

颜色: 透明，淡琥珀色

最大填充间隙: 0.5mm

粘度: 67，500

固化速度（初固/全固）: 5分钟/24小时

推荐促进剂: 7387

相对密度: 1.05

包装规格: 315ML

用途: 粗糙或多孔表面

### 应用介绍：

LOCTITE乐泰330结构胶，非混合胶，非混合高粘度胶，柔韧性好，通用产品，耐剥离和冲击强度高，快速固化，高强度，用于需要弯曲和弹性的金属薄板及石材，木材之类多孔材料，可以粘接隐软橡胶外几乎所有材料，包括金属，木材铁氧体，陶瓷及塑料，配用促进剂7387。

广泛用于要求张力，剪切及剥离强度再加上具有极大冲击、压力及振动抵抗力之处，当它与活化剂接触时，材料无需混合即可在室温下很快地固化成具耐候性的粘接层。

#### 使用说明:

- 1.为了获得最佳效果，被粘接的材料表面应当干净，无油脂。
- 2.为了确保快速可靠的固化，在被粘接材料的一个表面必须涂上活化剂，而在另一个表面上涂上胶粘剂，应当在15分钟内合拢装配。
- 3.过量的粘结剂可以用有机溶剂除去。
- 4.粘接部件应当夹紧直到胶粘剂固化。

#### 注意事项:

本产品不宜在纯氧与/或富氧环境中使用,不能用于氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

在粘接之前要使用水性清洗液清洗被粘接表面时,重要的是检查清洗液和胶粘剂的相容性。

在某些情况下,这些水性清洗液会影响胶液的固化和性能。