

汉高乐泰loctite587平面密封胶

产品名称	汉高乐泰loctite587平面密封胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

温度范围：-54 至232

颜色：蓝黑色

包装规格：85gm、300ml

挤出率 (g/min) : 250/600

表面脱粘：10-50分钟

相对密度：1.28/1.33

硬度 (肖氏) : A26/40

延伸率 (%) : >350

拉伸强度 (mpa) : >1.6

应用介绍：

乐泰587硅橡胶是一种单组分室温硫化，使用方便的硅橡胶胶粘剂/密封剂。也可用作高温使用的垫片材料。主要用于发动机油底壳密封胶，防油。超原厂密封强度。RTV，脱脲固化柔性好，高延伸率，耐润滑油性好，最大填充间隙达6mm。其特点是柔性好，高延伸率，耐润滑油性好，固化速度快。

使用说明:

在使用乐泰587产品之前，所有配合表面均需乐泰清洗剂（乐泰755清洗剂）事先清洁干净和干燥表面。

本产品将以连续珠状滴到所有孔和装配面周围。

涂完胶之后，10分钟之后配合两个表面，然后压紧或夹紧配合面(切勿造成滑动)。

对于暴露的表面，密封胶在1小时内就会变得表面脱粘。

对于1/4英寸直径的胶滴表面，暴露于大气中湿固化，约24小时才能固化完全。

注意事项:

本产品不能用做和有机燃料常接触的燃料处理装置以及汽化室的密封。因为这样的话，本产品会过度膨胀，从而失去机械性能。本品不宜在纯氧和/或富氧系统中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料。