

汉高乐泰loctite577管螺纹密封胶

产品名称	汉高乐泰loctite577管螺纹密封胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能

典型值 范围

化学类型 二甲基丙烯酸酯

外观 黄色，荧光

比重@25 ° C ， 1.09

粘度@25 ° C,mPa.s(cP)

Brookfield RVT(Helipath),

5# 转子 @2.5rpm 80,000 50,000-110,000

@20rpm 24,000 17,000-31,000

DIN 54453,MV

D=36s-1 after t=180 秒 6,750 4,500-9,000

闪点(COC) , ° C >100

应用介绍：

乐泰® 产品 577 是一种单组分，中等强度，具有快速固化性能的触变厌氧型密封胶。与空气隔绝的情况下，本产品在两个紧密配合的金属面之间固化。

典型用途:用于密封金属螺纹配件。尤其适用于不锈钢配件密封，而且还无需进行表面活化。

使用说明:

为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。

予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。

本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。

大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。

在扭紧力矩要求严格的地方，可确定此比例。

注意事项:

本品不宜在纯氧和/或富氧系统中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料。（有关本产品的安全注意事项，请查阅材料安全资料(MSDS)。）

在粘接前，要使用水性清洗液清洗表面的场合，重要的是检查清洗液与胶液的相容性。

在某些情况下，这些水性清洗液可能会影响到胶液的固化和性能。本品通常不宜用在塑料上(特别是可能造成应力开裂的热塑性塑料)。建议用户在使用本产品前确认好本产品与被粘接材料的相容性。