

HG65-89手动带气动放料阀

产品名称	HG65-89手动带气动放料阀
公司名称	温州永嘉新然阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:汗越 型号:HG65-89
公司地址	温州市永嘉瓯北镇安丰工业区
联系电话	0151-58748774 15158748774

产品详情

一、HG65-89手动带气动放料阀产品概述

HG65-89手动带气动放料阀

主要用于反应器、储罐及其他容器的底部排料，借助于底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。本产品可实现手动和气动双重操作，轻松转动手轮，将切换手柄推移到(分)指示牌，即可进行气动操作，当气源进入电磁阀后，电磁阀自动开启上(或下)输气口，电磁阀接通电源时，放料阀自动开启，断电时自动关闭，红色按钮为手动调试使用开关按钮，当气源进入气缸上部时，将活塞推向下部，即关闭放料阀；当气源进入气缸下部时，将活塞推向上部，即开启阀门。关闭气源，在无气源压力下，轻松转动手轮，逐渐使切换手柄推移至(合)指示牌，即可进行手动操作，转动手轮，逆时针阀门开启，顺时针放料阀关闭。

二、HG65-89手动带气动放料阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称			
1	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti
2	阀盖	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti
3	阀杆	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti
4	阀瓣	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti

5	支 架	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG00Cr18Ni10	ZG1Cr18Ni12MO2Ti
6	填 料	PTFE聚四氟乙烯、柔性石墨			
7	垫 片	304+石墨	304+PTFE	304L+PTFE	316+PTFE
8	螺 柱	35CrMoA	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2	1Cr17Ni2
9	螺 母	45	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
10	手 轮	可锻铸铁、球墨铸铁、碳钢			

三、HG65-89手动带气动放料阀主要结构图

尊敬的用户！如果你需订购我厂HG65-89手动带气动放料阀产品，咨询时烦请提供型号数据，公称口径、公称压力、阀体材质、使用介质、介质温度、法兰标准等，本产品有上展式手动带气动放料阀和下展式手动带气动放料阀两种，咨询时请详细说明。咨询手机：15158748774，更多放料阀相关产品介绍请浏览：<http://www.guolvqic.com/>。

<http://www.guolvqic.com/category36.htm>放料阀