

特价销售TE连接器 1-1318118-8

产品名称	特价销售TE连接器 1-1318118-8
公司名称	河南盛泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TE泰科 型号:1-1318118-8
公司地址	郑州市高新技术产业开发区翠竹街6号02幢1层附2号
联系电话	0371-53381266 13703715349

产品详情

1-1318118-8

连接器系统 导线到导线, 导线到电路板

中心线 2.5 mm [.098 in]

行间距 3.75 mm [.147 in]

针数 16

行数 2

产品类型特性 · 连接器系统 导线到导线, 导线到电路板 · 行间距 3.75 mm [.147 in] · 连接器种类 母端 · 密封 否 · 适用对象 印刷电路板, 导线/电缆 · 系列编号 2000 · 灼热丝额定值 标准部件 - 非辉光导线 · 产品类型 连接器 · 连接器类型 护套 结构特性 · 针数 16 · 行数 2 · 选择性装载 否 · 预装 否 电气特征 · 工作电压 (VDC) 250 · 工作电压 (VAC) 250 主体特性 · 可密封 否 接触件特性 · 端子类型 插座 · 端子布局 网络 · 分流器/短路棒 不带 · 多端子类型 不带 机械附件 · 面板安装固定 不带 壳体特性 · 中心线 2.5 mm [.098 in] · 外壳材料 聚酯 GF · 壳体颜色 黑色 尺寸 · 长度 21.4 mm [.842 in] · 高度 20 mm [.787 in] · 宽度 14.8 mm [.582 in] 使用环境 · 工作温度范围 -55 - 105 °C [-67 - 221 °F] 操作/应用 · 无卤素 是 · 适用于 插头外壳和接头 行业标准 · CSA 等级 已认证 · CSA 文件号 LR7189 · UL 等级 获得认可 · 获得 CSA 认证 是 · 经 VDE 测试 否 · UL

文件号 E28476 · 机构/标准
包装特性 · 封装数量

200 · 封装方法

CSA, UL · UL 易燃性等级
袋

UL 94V-0