

# 充油耐震压力表YTN-100系列可定制

产品名称	充油耐震压力表YTN-100系列可定制
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:云仪 型号:YTN-100
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

## 产品详情

### 产品名称:耐震压力表

型号:YTN-60 YTN-100 YTN-150

#### 产品摘要:

耐震压力表有普通耐震压力表,精密耐震压力表,不锈钢耐震压力表,隔膜耐震压力表,电接点耐震压力表等,主要用在有震动的场合。

#### 产品描述

#### 耐震压力表概要

耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。

#### 型号规格

型号	结构形式	精确度%	测量范围MPa
YTN-60	径向无边	± 2.5	-0.1 ~ 0;-0.1 ~ 0.06;-0.1 ~ 0.15

YTN -60T	径向带后边		
YTN -60Z	轴向无边		-0.1 ~ 0.3;-0.1 ~ 0.5;-0.1 ~ 0.9
YTN -60ZQ	轴向带前边		
YTN -100	径向无边	± 1.6	-0.1 ~ 1.5;-0.1 ~ 2.4;0~0.1;0 ~ 0.16;
YTN -100T	径向带后边	± 1.0	
YTN -100Z	轴向无边		0 ~ 0.25;0 ~ 0.4;0 ~ 0.6;0 ~ 1.0;0 ~ 1.6
YTN -100ZQ	轴向带前边		
YTN -150	径向无边		0 ~ 2.5;0 ~ 4.0;0 ~ 6.0;0 ~ 10;0 ~ 16 ;
YTN -150T	径向带后边		
YTN -150Z	轴向无边		0 ~ 25;0 ~ 40;0 ~ 60;0 ~ 100;0~160
YTN -150ZQ	轴向带前边		

使用工作温度：-5 ~55 ； -25 ~55

相对湿度 85%

使用工作环境振动频率不大于25Hz，振幅不大于1mm

仪表执行标准：JB/T6804-2006

防护等级:IP65

重量：0.4Kg(YTN-60)

0.89Kg(Y-100)

0.95kg (Y-150)

工作温度：普通隔膜压力表：-25 ~ 55 ，耐高温隔膜压力表：0-600 。

2016.7.6