

50JYWQ40-15-4立式潜水搅匀泵排污泵

产品名称	50JYWQ40-15-4立式潜水搅匀泵排污泵
公司名称	河北新祁东水泵制造有限公司
价格	1080.00/台
规格参数	品牌:新祁东水泵 型号:50JYWQ40-15-4 电压:380v
公司地址	安国市石佛镇路景村1区1街6排1号
联系电话	15031642222

产品详情

产品概述

JPWQ系列自动搅匀潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

????

50 JYWQ 27 - 15 -2.2
| | | | |
| | | | | 电机功率 (KW)
| | | | | 扬程 (M)
| | | | | 流量(M3/H)
| | | | | 自动搅匀排污泵
| | | | | 排出口径(MM)

????

1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力

- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；
- 3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；
- 4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专人看管，使用极为方便；
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；
- 6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；

????

- 1、搅匀潜水排污泵系列产品在额定电压为380V，电源频率为50Hz时适用
- 2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 $1150\text{kg}/\text{m}^3$,PH值在5-9范围之间; 3、海拔高度不超过1000米；
- 4、输送介质年粘度不超1000CP； 5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;
- 6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质。