

## 迈普SM2200-26TC-AC交换机

产品名称	迈普SM2200-26TC-AC交换机
公司名称	南京迈鑫坤信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	迈普:两层百兆交换机 SM2200-26TC-AC:光纤交换机 企业级交换机:网管型交换机
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路408号晓庄国际广场1幢2016室
联系电话	13813841264

## 产品详情

mypower s2200系列百兆web交换机

mypower s2200系列交换机是迈普公司针对用户的局域网接入以及小型网络的桌面接入自主研发的新一代高性能盒式百兆二层以太网交换产品，提供24个10/100m电口，2个10/100/1000m电口(combo)，2个100/1000m sfp光口（combo口），所有端口均支持线速转发及mdi/mdix自动翻转功能，即插即用。

所有端口无阻塞高速转发

所有支持端口10/100m自适应，线速转发；

支持半/全双工、mdix/mdix极性自动识别；

符合ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x, ieee 802.3az标准；

采用存储转发机制，保证数据传输的可靠性；

完善的安全策略

提供用户权限/身份认证、端口安全、端口限速、端口监控、地址过滤认证等多种安全策略；

交换机支持ip、mac、arp等元素的绑定；

支持802.1x认证方式，充分保证网络接入用户的合法性；

设备维护简单方便

提供shell、telnet、web等管理方式，用户可以更加直观、更加方便的维护设备；

1u机箱，可以直接上标准机架；

领先的绿色低碳设计

mypower s2200系列交换机采用最新的ieee 802.3az标准，为以太网base-t收发器及背板物理层提供低功耗闲置(lpi)模式应用，在设备利用率低的时段或闲置期，断开电源连接；而在数据传输时期，恢复电源连接，并据检测到的线缆长度供电，大大减少能耗。

产品型号	描述
sm2200-26tc-ac	24个10/100m电口,2个10/100/1000m 电口 ( combo口 ) , 2个100/1000m sfp光口 ( combo口 ) , 交流电源