无线灌包图传传输系统以太网cofdmG-110E

产品名称	无线灌包图传传输系统以太网cofdmG-110E
公司名称	深圳市鑫日升科技有限公司
价格	65000.00/套
规格参数	品牌:鑫日升 型号:G-110 接口:RJ45
公司地址	深圳市光明区
联系电话	075586523396 17279739149

产品详情

广东鑫日升无线灌包图传传输系统 以太网cofdmG-110E

产 品 规 格 书

G-110E以太网无线双向传输系统，采用COFDM（Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing：编码正交频分复用）调制技术，具有传输频带窄（2-8MHz，100KHz步进）和很强的抗多径干扰能力，能够实现非视距（NLOS）、高速运动情况下实时传输高质量图像与双向数据。

可应用于公安、消防、 交警、人防应急、城管执法、环保监测、地震救援、水利防汛、电力抢险、铁路抢险、海事执法、海监巡查、海关边防、码头监控、森林防火、油田、军事侦察、无人机、无人车、无人船、航拍等双向传输需求领域。 收发一体机

优点：

? 防爆铝合金壳体，无风扇等不可靠部件，自散热性能优良

? 以太网接口(RJ45接口）适应IPC（网络摄像机）及网络等双向数据应用

? TCP/IP,UDP透明传输

? 形体小巧，傻瓜式操作。即插即用使用方便快捷

一、技术指标：

指 标 参　　数

发射频率 300MHz～860MHz 频率订制

接收频率 300MHz～860MHz 频率订制

调制模式 cofdm

射频功率 1～5W可调

信道带宽 2-8MHz

码流 2Mbps～12Mbps

时延 ≤100ms

保护间隔 1/4、1/8、1/16、1/32

FEC 1/2、2/3、3/4、5/6、7/8

误码率 ≤10-6

加密 128位加密

数据协议 TCP/IP、 UDP协议

传输距离 空对地＞70公里；海面＞30公里；城区＞5公里；郊区＞7公里

接口 RJ45

电源 DC12-18V

功耗 18W

尺寸规格 188*131*46

重量 1.5kg

二、方案拓扑图：

三、系统清单

发射机	2台	网线	2条
接收天线	2根	发射天线	2根

电源线	2条	天线吸盘	4块

注：使用方式不同，天线配置也会有所调整。