

# 沥青瓦厂家，沥青瓦价格，沥青瓦品牌

产品名称	沥青瓦厂家，沥青瓦价格，沥青瓦品牌
公司名称	杭州天信防水材料有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:天信
公司地址	杭州市西湖区西港新界2B201
联系电话	153-81001561 15381001561

## 产品详情

安徽沥青瓦厂家 安徽沥青瓦价格 安徽沥青瓦品牌 安徽沥青瓦批发

天信多彩玻纤沥青瓦优势：（多种需求，一种解决方案）

1. 广泛的外型与颜色选择。
2. 不受气候限制，适用性强。
3. 色泽包裹坚固，永不褪色。
4. 轻质环保屋面系统。
5. 正确施工，无须维修。
6. 干式作业，可覆盖不同形状不同基层的屋顶。
7. 全新的建筑风格，与周围环境融为一体。
8. 强耐候性，自由裁切，施工便捷。
9. 无须特殊配件，节约工程造价。
10. 静电处理技术，防尘自洁性与保温功能。

天信玻纤瓦（沥青瓦/油毡瓦）特点：

天信玻纤瓦（沥青瓦/油毡瓦）耐候卓越、防水性能突出、抗风和抗震等特点，加上色彩丰富

，个性新颖，持久稳定、防火性能良好等优势，使天信玻纤瓦（沥青瓦/油毡瓦）是综合性能的屋面瓦，而且施工简便，铺装速度快、施工费用，经济节约；适用混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面和老建筑平改坡屋面。

1全新的建筑风格：天信多彩玻纤瓦独特的质感与色彩能和多数的建筑风格相匹配，无论是现代的或传统的建筑，无论是别墅还是居民楼住宅楼，无论是复杂屋面还是简单屋面，天信多彩玻纤瓦多彩玻纤瓦都能带来独特的建筑风格。

2造型多样，色彩丰富：天信多彩玻纤瓦有多种形状及10余种颜色任意选择，可以很好的与建筑外墙及周边环境相协调，整体效果突出，增强建筑的立体感和美观效果。

3全天候性：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，天信多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。

4防火性能：天信多彩玻纤瓦经过防火等级测试，符合规定标准，达到A级标准。

5抗风性能：天信多彩玻纤瓦除了用固定件固定外，其本身拥有特殊配方制作的自粘胶，当收到光和热的影响，到达有效温度时，它的自粘胶开始变的更有粘性，将两片瓦片牢牢地粘在一起，从而大大提高了抗风性，能使瓦片之间牢固粘合，形成一体，保证了屋面的整体性，可以抵御超过98km/h的风力，使瓦片不会被强风掀起，保证屋面不受影响。

6保温隔热性：天信多彩玻纤瓦的导热系数低，阻断了热量在夏天有外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。

7吸声隔音性：由于玻纤瓦表面矿物颗粒的形状和排列都是不规则的，且瓦片由多层复合而成，所以它能很好地吸附和减轻雨水对屋面的撞击声及其它噪音，从而保证了顶层住户的生活质量。

8保色且耐腐蚀：天信多彩玻纤瓦采用高温瓷烤颗粒，永不退色，并且屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑、青苔等现象。

9防尘自洁性：天信多彩玻纤瓦采用的瓷烤颗粒经过防静电处理，屋面不易积灰而形成明显的污斑，即使在长期雨淋的条件下也不会积累水渍，经过雨水冲刷会显得更加洁净明艳。

10耐久和低维修率：天信多彩玻纤瓦本身具有很长的使用期限，从20年到50年不等。如果安装正确的话，多彩玻纤瓦屋面只需极少的维修甚至无需维修。

11适用面广：天信多彩玻纤瓦使用屋面坡度从10°到90°，而且由于玻纤瓦的柔韧性，使得它能根据复杂的建筑外型灵活运用，可以铺成锥形、球型、弧形等特形屋顶，并能积极地充当屋脊、瓦脊、沿口、凹沟的串演角色。

12铺装简单：干式作业，无需挂瓦条，节点处理简单，施工简便，两人两天能铺100平方米，铺装过程除玻纤瓦专用钢钉和专用沥青胶外，无需其它辅料。

13屋顶承重轻：铺装每平方米屋顶所用材料为10公斤左右，大大降低了屋面系统的自重，节约工程造价，而传统屋瓦为45公斤/平方米。

14运输便捷：天信多彩玻纤瓦堆放简单，运输方便，破损率低。

15安全可靠：通过GB/20474-2006《玻纤胎沥青瓦》标准，让您用的省心、放心和舒心。

16样式多样：天信玻纤瓦有五大形状，十二种颜色。

彩色玻纤胎沥青瓦的先进性：

- 1、属产业政策鼓励发展产品，其主要原材料为玻纤毡、沥青、彩砂，不使用限制或禁止使用的土壤资源。
- 2、覆面彩砂为天然色或人工色，色彩鲜艳丰富，瓦片为单色或多彩色，这是其它瓦材料很难做到的。
- 3、瓦片形状多样，其裙边可以是矩形、梯形，也可是鱼鳞形、蜂巢形等。采用叠合沥青瓦还可体现出更强的立体感。
- 4、施工简便无污染，无需热源及挂瓦条，不使用有机熔剂，木基层或水泥基层均可施工。
- 5、质轻性柔。单位重量仅为其它类型瓦材的1/3~1/5，更适用于屋面坡度大、坡面曲杂的防水工程。
- 6、使用寿命长。玻纤胎防腐变，彩砂覆面提高了抗紫外线能力，浸涂沥青料经聚合物改性，使用年限在30年以上。

工艺装备的先进技术水平：

天信公司引进的彩色沥青瓦生产线自动化程度高，具有独立运行控制体系，其中还有许多外方特许使用的技术专利。如模快设计及计算机为基础的程序控制保证状态处于化；胎体自动调偏及独特定位系统，以确保其始终维持正确位置；均匀布砂、滚刀切割，提高生产效率，减少废品损失。等等。尤其是自动化撒砂机构完全实现由电脑程序控制其撒砂位置、撒砂速率、撒砂量等，有效确保了沥青瓦的外观质量。

主要技术特点：

彩色玻纤胎沥青瓦是一种具有装饰与防水双重功能的新型屋面材料，其色彩鲜艳、质轻性柔，结合坡屋面有效的防水系统构造，更具备了优良的防水特点。沥青瓦坡屋面不仅美化了建筑外观形象，改善了居住的舒适性，更是提高了建筑物屋面的使用耐久性，现已作为坡屋面的主选瓦材之一。

仿古的建筑一般都使用具有仿古特色的小青瓦，古色古香；

老式的建筑一般都习惯性使用琉璃瓦，传统且容易让人接受；

而现代新式别墅建筑，特别是欧美风格造型的别墅，屋面有多种造型，包括一些景观木屋凉亭，就比较适合用玻纤胎沥青瓦了。

很多人都不知道，什么是玻纤胎沥青瓦？

其实，玻纤胎沥青瓦只是它的其中一个名称而已，它被很多人直接简称做玻纤瓦或者沥青瓦，在中国大陆的不同区域，它也有不同的名称：北方有的叫做油毡瓦，偏南部的地方就有橡胶瓦的叫法，也有人叫它做草皮瓦，因为这种绿色的瓦铺在屋顶上就像是一层草皮，在广东一带还有人称之为可乐瓦，更有一个异常直观的称谓：别墅瓦！

从众多不同的名称叫法上，我们可以看出沥青瓦已经融入了中国大陆不同区域人们的生活，没有哪一种建筑规定了它必须使用沥青瓦作为屋面建筑装饰材料，但是沥青瓦以其极强的适应性融入到了任何一种风格形式的建筑中。

为什么沥青瓦能够拥有那么强悍的适应能力？

质优：质量好的沥青瓦，首先应该是拥有健康的身体——玻璃纤维胎基，保证沥青瓦的基本瓦体不受风化、腐蚀的威胁；改性沥青，保证融入在沥青里面的玻纤胎不受外力的伤害，同时以其极强的粘粘性能保证了附着在表面的彩砂不会脱落；彩磷砂，区别于一般的染色砂——经过八次高温烧结的彩磷砂，保证在经历日月风霜的洗礼之后仍然能够光彩夺目，永不褪色。有一些小作坊，采用染色沙，瓦片颜色看似鲜艳，但过一段时间，颜色就会推掉，当然这些不良产品价格会比正规厂家低很多，所以客户在选择的时候要注意甄别，是实地工厂考察，天信公司拥有雄厚的技术力量和完备的检测仪器，通过ISO9001:2001质量体系认证及全国工业产品生产许可证。产品全部通过建筑材料测试中心检测，建筑工程质量监督检验中心检测，是中国建筑防水材料工业协会理事单位，中国建筑协会建筑节能专业委员会会员单位，浙江省建筑业协会建筑防水专业委员会会员，浙江省建筑防水材料行业协会常务理事单位，因此，无论在产品产量和质量上均能满足客户的需求。

沥青瓦的组成结构非常简单，只有玻纤胎、沥青和彩砂，这就决定了这种瓦片的整体重量非常的轻，质量轻盈的瓦片能够有效降低房屋整体的承重。而且瓦片的整体是软的，在运输搬运过程中的磕磕碰碰丝毫不会使沥青瓦收到伤害，可以说沥青瓦的运输损耗是零。另外，柔软的瓦体赋予了沥青瓦更加神圣的使命，不管是有任何复杂造型的屋面，交给沥青瓦就保证能够完成任务。

价优：沥青瓦的使用成本相对于琉璃瓦等其他瓦种来说可算得上是经济的一种瓦了。首先它的材料价格就比其他的瓦都便宜了不少，加上运输成本和施工成本，值得一说的是沥青瓦的施工，是所有瓦片施工简单的一种，施工所需要的辅材也相对简单，只需要使用沥青胶和钉子固定，一个熟练的工人可以铺设50平方米的瓦，可以大大缩短工期，核算下来的沥青瓦使用费用是相当划算的。

所有在现在的建筑市场上，沥青瓦被越来越广泛地使用是有其必然因素的。