

有机挥发化合物气体检测仪

产品名称	有机挥发化合物气体检测仪
公司名称	北京恒泰利达科技有限公司北京分公司
价格	15.00/1
规格参数	品牌:美国华瑞 型号:PGM7300
公司地址	北京经济技术开发区地盛中路3号中辉世纪传媒大厦B座516室
联系电话	13522588102

产品详情

- 可外接长达 30m 的采样管路，检测数据一样准确无误
- 内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿，保证检测的准确性
- 大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文
- 广谱性检测

PGM7300传感器参数：

传感器	PID 灯	检测范围	分辨率	响应时间(T90)	检测精度
VOC	10.6eV	0.1~5000ppm	0.1ppm	2s	10~2000ppm 异丁烯标定点的 ± 3%

PGM7300VOC检测仪技术参数：

传感器类型	10.6eV 紫外灯的PID 传感器
采样方式	泵吸式

外壳材质	工程塑料，橡胶外套
防护等级	IP66，防水防尘
抗电磁辐射	EMI/RF 等级：EMC Directive 89/336/EEC
温度	-20 ~+50
湿度	0%~95%RH（无冷凝）
显示屏	大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯
显示语言	中文/英语+符号
显示内容	实时检测值、峰值、电池电压
按键	1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关
报警方式	95dB@30cm 蜂鸣器，红色LED
报警信号	气体超标、电池电压不足、传感器故障
报警点设置	单独设置高/低报警限值
报警点模式	锁定或自动重置
标定方式	零点/扩展标定
泵方式	内置
泵流速	450~550cc/min
电池	可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH

	碱性电池盒：4个AA电池
运行时间	可连续工作12小时（视工作环境和频率）
锂电池充电时间	8小时
尺寸	255mm × 76mm × 64mm
重量	738g（含锂电池）

应用领域：

- 石油石化 • 环保 • 应急救援 • 喷漆 • 半导体制造 • 制药 • 造纸 • 焦化 • 航空工业
- 化学工业

产品配置：

标准配置 • PGM-7300 主机（含传感器及UV 灯锂电池）

- 充电器/PC 通讯适配器 • 交流适配器
- 碱性电池适配器 • 橡胶保护套 • 进气采样杆、进气管及水阱过滤器
- 使用说明书 • 便携软包
- 数据电缆 • PID 清洁包 • 工具包

可选配件 • 100ppm 异丁烯标准气体（34L）+ 流量计 • 硬质携带箱