PE-1型称重传感器

| 产品名称 | PE-1型称重传感器 | | |
|------|---|--|--|
| 公司名称 | 西安新敏电子科技有限公司 | | |
| 价格 | 20.00/只 | | |
| 规格参数 | 量程:0.3~250Kg 输入电阻:410 ± 15 输出电阻:350 ± 3 | | |
| 公司地址 | 西安市科技路10号通达大厦5楼 | | |
| 联系电话 | 400-838-5590 18066878912 | | |

产品详情

pe-1型称重传感器

一、产品简介:

pe-1型铝制传感器系列产品为双孔悬臂梁式结构,在制作过程中进行了温度补偿和四角调整等工艺处理。其高度低、体积小、适于制作电子计价秤、电子案秤,电子台秤及其它小量程电子称。

二、技术指标:

| 量程 | 0.3~250kg | 输入电阻 | 410 ± 1 |
|----|-----------|------|---------|

| 灵敏度 mv/v | 1 ± 0.1(0.3-3kg) | 2 ± 0.1(6-250kg) | 输出电阻 | 350 ± 3 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| | | | | |
| 非线性/滞后/重复性 | ± 0. | .02%fs | 绝缘电阻 | 5000 |
| | | | | |
| 蠕变 | ± 0. | 02%fs | 供桥电压 | 10(dc/a |
| | | | | |
| 零点输出 | ± 1. | ± 1.00%fs 工作温度 | | - 20 ~ + |
| | | | | |
| 零点温度影响 | ± 0.02 | %fs/10 | 安全过载 | 120% |
| | | | | |
| 输出温度影响 | ± 0.02 | %fs/10 | 材质 | 铝合金 |
| | | | | |
| 接线方式 | | 输入:红(+)黑(| (-) 输出:绿(+) 白 | (-) |
| | | | | |

三、外形尺寸:

| 量程(kg) | a | b | С | d | е | f | g | m |
|---------|------|------|------|-----|------|------|------|----|
| 0.3~0.6 | 70.0 | 58.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 40.0 | 22.0 | m3 |
| | | | | | | | | |

| 1~3 | 70.0 | 58.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 46.0 | 22.0 | m3 |
|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|
| | | | | | | | | |
| 6~20 | 130.0 | 106.0 | 30.0 | 15.0 | 25.0 | 76.0 | 22.0 | m6 |
| | | | | | | | | |
| 25~35 | 130.0 | 106.0 | 40.0 | 15.0 | 27.0 | 76.0 | 23.0 | m6 |
| | | | | | | | | |
| 40~200 | 130.0 | 106.0 | 50.0 | 25.0 | 27.0 | 76.0 | 23.0 | m6 |
| | | | | | | | | |
| 200~250 | 130.0 | 106.0 | 50.0 | 25.0 | 27.0 | 76.0 | 23.0 | m8 |