

# Clake & Fololo开关 流量开关

产品名称	Clake & Fololo开关 流量开关
公司名称	上海兆茗电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌: Clake & Fololo 型号: Clake & Fololo
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区216室
联系电话	021- 51870618 18001897338

## 产品详情

### Clake & Fololo开关 流量开关

特点：利用规模形成证明探头及密封结构，可防止介质中的杂物缠绕在。直观显示，易于调整。基于热交换原理的热流量开关，建立在加热模块和温度敏感模块。热导率与介质的流动速度密切相关，例如，温度敏感模块应获得固定的热值，如果没有流动介质，另一方面，该模块将收到一个改变介质的流动速度的热值。在测量过程中，温度敏感模块应测量加热模块产生的热量，然后将温度差信号转换成相应的电信号，从而通过指标显示和控制流动速度。

流量开关和信号处理器的流量探头集成在一起。探头覆盖有耐高温性能的特殊防垢涂层，六个LED指示灯显示电流流速；开关动作值可通过相应的调节螺钉调节；开关设有可选的晶体管或继电器输出方式。

为了方便地实现良好的密封效果和集成作用点，开关采用特殊的全密封调整结构。因此，该开关能够在不影响产品密封的情况下直接集成外调节螺钉。

主要技术参数：

测量范围：水：0~3m/s

石油：0~10m/s

最大压力：10MPa

温度变化对应的时间： 12S

开关时间： ，典型的2S（1~13S）；关闭，典型的2S（1~15s）

工作电压：24VDC，受到真正的商品

功耗：2W（24VDC）

输出方式：电平输出：NPN或PNP

继电器输出：1对开/关触点

触点容量：电平输出：200mA

继电器输出：1A / 220VAC，2A / 30VDC

绝缘电阻：1（500v直流

连接方式：螺纹G1 / 2”，请看尺寸图

指示灯：红灯指的是低于设置的流量

黄光是指绕流速度设置

绿灯是指流量以上设置

视觉方向：可调范围为0 - 360

探头材料：SUS304

外壳材料：铝合金和不锈钢

环境温度：80 - 40 ~ ， 95%相对湿度，避免强腐蚀性气体

防护等级：IP67。

Clake & Fololo开关 流量开关

上海兆茗电子科技有限公司近期热销产品：

DEPA隔膜泵 DL25-CA-TRT

VEMAT电机 VTB80B6B14 NO.4330207

LECHLER喷嘴 602.454.A3.07.00.1

LECHLER喷嘴 676.720.16.00.00.4

LECHLER喷嘴 602.371.27.07.00.0

Heinrich Kubler液位开关 KP-52921/1

THERMOEST温度传感器 PT100 587630/11

HAMWORTHY火焰检测器 PN:C2792011 SN:3707-07

KROHNE流量开关 DW182/RR/A/K1 1.2...10 M3/H

KROHNE流量开关 DW183/RR/A/K1 55...220 M3/H

上海兆茗电子科技有限公司优价供应 Clake & Fololo开关 流量开关